

## 气体灭火系统 上海灭火系统 苏州融安消防科技 2

产品名称	气体灭火系统 上海灭火系统 苏州融安消防科技 2
公司名称	苏州工业园区融安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇双泾街6号
联系电话	13862154201

### 产品详情

二氧化碳灭火系统以二氧化碳（CO<sub>2</sub>）作为灭火剂，CO<sub>2</sub>是一种以物理窒息灭火为主，冷却作用为辅的灭火剂。它来源广、成本低、无色、无味、不导电、不污染被保护对象、不会对财物和精密设施造成损坏，因而被广泛应用于现代消防工程，目前已成为气体灭火的主要介质之一。苏州工业园区融安消防科技有限公司位于苏州工业园区唯亭开发区，公司技术实力雄厚、生产检测设备齐全，是生产建筑防火系列产品的专业化企业。苏州工业园区融安消防科技有限公司位于苏州工业园区唯亭开发区，上海灭火系统，公司技术实力雄厚、生产检测设备齐全，是生产建筑防火系列产品的专业化企业。

#### 七氟丙烷

特点：七氟丙烷（HFC—227ea）自动灭火系统是一种高1效能的灭火设备，其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体，对大气臭氧层的耗损潜能值（ODP）为零，是目前替代卤代烷1211、1301理想的替代品。

实用范围：七氟丙烷灭火系统主要适用于计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及文1物资料库等场所，可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾，固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。

注意：七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾：

- （1）氧化剂的化学制品及混合物，如硝化纤维
- （2）活泼金属，如：钾、钠、镁、铝、铀等。
- （3）金属氧化物，如：氧化钾、氧化钠等。
- （4）能自行分解的化学物质，如联胺等。

二氧化碳灭火系统调试 1) 电磁型驱动装置启动试验：拔出电磁型驱动装置保险销，接通测试电源（DC24V），试验电磁铁联动闸刀是否动作。测试完成后，闸刀及电磁型驱动装置保险销应复位。

切记：调试电磁型驱动装置应离开容器阀单独进行。

2) 称重装置调试：根据泄露量报警要求，七氟丙烷气体灭火系统维护，观看重量刻度标尺，气体灭火系统，移动微动开关固定架，在调节微动开关与弹簧1片接触间距时，要有手提升悬挂物，提升的重量应于泄漏报警规定重量相符，确保微动开关产生报警信号后，固定微动开关架。转动称重装置上的保护螺母，调节保护螺母上端面与闷盖下端面距离，使其超出微动开关与弹簧1片间距离1-2mm，然后锁紧止动螺母。

3) 反馈信号模拟：短接信号反馈装置的两条引线模拟喷放反馈信号。

4) 火灾自动报警灭火控制器调试：分别进行自动、手动、紧急启动/停止等测试。应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求。

5) 待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后，七氟丙烷灭火系统报价，才可接通电磁型驱动装置的启动线路，拔掉电磁型驱动装置保险销，系统开始正式运行。

气体灭火系统-上海灭火系统-苏州融安消防科技 2(查看)由苏州工业园区融安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州工业园区融安消防科技有限公司（[www.szsuxiao119.com](http://www.szsuxiao119.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!