

# 风机盘管电机 风机盘管 德州春意批发新风机组

产品名称	风机盘管电机 风机盘管 德州春意批发新风机组
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

## 产品详情

首先解释风机盘管的型号：FP-68WAHG30Z——

接下来，“68”指的是风机盘管的额定风量。高速（风机盘管有高，中，低风速）为680m<sup>3</sup>/h。也就是说，每小时，它将产生680立方米的空气量。

“WA”是单词“水平”和“隐藏”的首字母，表示风扇盘管以水平隐藏方式安装，使水平隐藏，水平意义，表示风机盘管的方向是水平的，出口是向前的，风扇盘管顶部有四个升降孔，用吊杆固定在屋顶上。德州弹簧隐藏意味着整个风机盘管安装在天花板上。在天花板上只能看到进气口和回风口，并且看不到风扇盘管。这种类型的安装是酒店客房，酒店和办公楼中受欢迎的。

“H”表示风机盘管与后部回风箱一起使用。什么是回风箱？用镀锌箱盖住风机盘管的风扇，在后部或下部留一个进气口。口腔可有效减少灰尘通过回风进入。在回风箱的开口处，德克萨斯泉可以将回风直接与软连接连接，而不是用肘和铁板制造另一个短管。风机盘管

“G30”表示风机盘管的风压为高静压，静压值为30Pa，因为标准盘管静压值为12Pa，风机盘管电机，高静压为30Pa或50Pa。如果在您的安装现场将风机盘管通过直管送到远处，则必须选择高静压模型来延长供气距离。营业厅就是这种情况。由于风机盘管安装在墙壁位置并且供气口设计在房间的中央，明装风机盘管，因此需要直管道来延长供气距离。风机盘管

后一个字母“Z”表示风机盘管的入口和出口的方向。因为我们的风机盘管要连接到出口管道，所以它也连接到冷凝水管道。根据现场水管的布局，选择风机盘管的进出口方向。安装时很方便。根据风机盘管的出风口判断通常的左右风扇盘管。当我们面对风机盘管的出风口时，左侧的水管是左侧的，反之亦然。阅读完这些长长的字母和数字后，您可以看到风机盘管的规格。

新风换气系统和风机盘管

新鲜空气通风系统和风机盘管：新的空调箱用于通过管道系统向每个房间输送新鲜空气。新鲜空调箱将室外空气处理到室内状态点，室内风机盘管终端设备处理房间负荷。3.内部区域系统的扩展建筑物的内部是全空气系统。周边地区的新鲜空气由内部系统提供。通过管道将空气供应到每个房间的风机盘管单元。该方法的缺点是内部系统不能将纯净空气输送到周围区域。输送的空气是室外新鲜空气和内部系统返回空气的混合物。这样，独立的新风系统是为室内风机盘管提供室外新鲜空气的一种方式。显然，这种方法增加了系统的成本，使系统成为空气-水系统。风机盘管系统的优缺点德州春风新风通风系统及风机盘管风机盘管系统的优点1.直吹式或风道式;2.简单的控制系统;  
3.安装占用的空间更少;可以为冷却器和锅炉选择适当的能量;新鲜空气可以直接送到房间;  
6.免费房间的终端设备可以关闭。德克萨斯州春季空调设备

烟雾控制系统：通过自然通风防止火灾烟雾积聚在楼梯间，前室，风机盘管，避难地板等中，或通过机械加压空气供应防止火焰烟雾进入楼梯间和前室。诸如避难层（inter）之类的空间系统分为自然通风系统和机械加压空气供应系统。2，排烟系统：使用风机盘管 风机盘管使用自然排烟或机械排烟将火灾烟雾从房间，人行道和其他空间排放到建筑物外的系统，分为自然排烟系统和机械。排气系统。3，直接灌溉机械压力供气：无供气轴，使用风机直接向楼梯间机械加压供气。自然排烟：利用热烟流的浮力和外部风压，建筑物内的烟雾通过建筑物开口直接排放到室外排烟模式。  
5，德州春天天然烟雾排气窗（口）：可以打开外窗或开烟排烟，可自动开启，手动，温控释放。6.烟羽：烟气夹带着火时周围空气形成的混合烟气。根据火焰和烟雾的流动，风机盘管控制，羽流可分为轴对称羽流，阳台溢流羽，窗烟羽等。

风机盘管电机-风机盘管-德州春意批发新风机组(查看)由德州春意空调设备有限公司提供。德州春意空调设备有限公司（www.cyktzl.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春意空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任宪增。同时本公司（www.grdxsb.com）还是从事新风机组，新风机组价格，新风机组生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。