

太空泥捏合机价格 淄博太空泥捏合机 大圣化机按需定制

产品名称	太空泥捏合机价格 淄博太空泥捏合机 大圣化机按需定制
公司名称	莱州市沙河镇大圣化工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱州市沙河镇杲村工业园（206国道路旺道口南500米路东）
联系电话	13705450723

产品详情

莱州大圣化工机械生产的捏合机、不锈钢捏合机、单层捏合机等产品适用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素等行业。

热熔胶

现今热熔胶棒拥有强度高，耐老化，太空泥捏合机价格，无，热稳定性好等优势.可用于木材，塑料，纤维，织物，金属，家具，灯罩，皮革，工艺品，玩具电子，电器元器件，纸制品，陶瓷，珍珠棉包装等互粘固体，能普遍为工厂，家庭使用。

热熔胶棒为白色不透明（强力型），无、操作方便，连续使用没有炭化现象 具有快速粘合，强度高，耐老化，无，热稳定性好，胶膜韧性等特点。形状有棒、粒状。耐低温热熔胶适用于热熔胶枪，机，用于粘合木、纸类制品、纤维品、皮革、金属，塑胶，特别适用于出口及高寒地区，太空泥捏合机生产厂家，低温地区使用，粘性好，不开掉胶，不开裂属热熔胶产品，无毒、符合环保要求。中等硬度，有较好的韧性，中等流动性，粘合力强，易操作。

莱州市大圣化工机械厂是从事化工机械设备的专业生产厂家，致力于石油、涂料、油漆、化工、制药等行业的研磨、搅拌分散、反应、捏合、乳化、混合、过滤等七大系列设备的开发和生产。三十余种功能各异的化工机械设备畅销全国各地，深得用户好评，并可根据用户的不同要求研制开发各种新产品。本公司产品质量上乘，价格合理，交货及时。

抗拉伸强度、硬度

为了使书刊包装成型好，在频繁翻阅、折压展平时不发生散页、掉页等现象，热熔胶既要有适当的硬度(一般为HS78°~90°)，也应有适宜的韧性。在对纸纤维进行了充分渗透的前提下，具备较高的拉伸强度和适当的断裂伸长率是有必要的，一般是通过硬度和抗拉伸强度两项指标来评价热熔胶的性能的。

热熔胶的硬度与所胶订书的抗折强度有直接关系。硬度高，书页订缝间就能承受一定的抗折力，书背坚挺、美观。此外，硬度高还可适当考虑减少胶层的厚度，降低热熔胶的使用单耗。反之，如果硬度低就需增加胶层厚度来提高强度，特别是纸张质量较好的大克数双胶书页或多印张的厚书。

在热熔胶与纸张足够亲合，即热熔胶对纸纤维有充分渗透的前提下，太空泥捏合机厂家，热熔胶还应具备较高的抗拉强度，以保证热熔胶对书的粘接力和使用强度，使书在使用过程中不发生散页、掉页和开裂现象。当热熔胶的拉伸强度大于4MPa时，既有利于胶订成书的质量控制，也可降低制作的综合成本。韧性、硬度和强度间是相互关联的。热熔胶断裂伸长率低于100%时，书背会因不抗外力冲击而脆裂破坏，反之，又因其断裂伸长率过高而呈弹性，而造成超过胶体与纸张纤维多向亲和力总和而脱胶掉页，或因展平过度而变形。

莱州大圣化工机械厂是从事化工机械设备的专门生产厂家，我厂生产的捏合机、不锈钢捏合机、实验室捏合机，普通型捏合机，螺杆挤出型捏合机，双轴搅拌分散机，高速分散机畅销全国各地，深得客户好评，淄博太空泥捏合机，并可根据客户的不同需求定制开发，本公司产品质量好，价格合理，交货及时。

热熔胶指标

鞋材用热熔胶：主要用于如状、鞋、帽的生产

熔融粘度：8000CPs/180

软化点：95 正负不超过5

加德纳颜色：0±0.2

初粘性：>20#铜球

剥离强度：>4.8N/in²

融化温度：160-180°

太空泥捏合机价格-淄博太空泥捏合机-大圣化机按需定制(查看)由莱州市沙河镇大圣化工机械厂提供。太空泥捏合机价格-淄博太空泥捏合机-大圣化机按需定制(查看)是莱州市沙河镇大圣化工机械厂(www.ytdshj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：任经理。