

污泥脱水用聚丙烯酰胺的离子度 连云港聚丙烯酰胺 新奇化工厂

产品名称	污泥脱水用聚丙烯酰胺的离子度 连云港聚丙烯酰胺 新奇化工厂
公司名称	巩义市新奇化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛镇
联系电话	15515754688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市新奇化工厂

非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物

非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因，絮凝能力强，用量少，污泥脱水用聚丙烯酰胺的离子度，处理效果明显。溶解性好，活性高，在水体中凝聚形成的矾花大。适应性强受水体PH值和温度影响小，原水净化后达到国家引用水标准，处理后水中悬浮颗粒达到絮凝澄清的目的，有利于离子交换处理和高纯水的制备。腐蚀性小，操作简便。

聚丙烯酰胺阳离子的配比浓度

洗砂厂专用聚丙烯酰胺找巩义市新奇化工厂

新奇化工厂提倡全国各族人民植树造林，绿化祖国，改善环境，造福子孙后代。我们有专业的技工团队帮您解答。

新奇化工品牌，迎美好未来，你值得信赖。

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子的配比浓度：

- 1、用于污泥脱水时，建议配比浓度0.1-0.3%，搅拌时间50分钟投加使用。
- 2、实验时，取100ml废水，缓慢滴加PAM溶液，每次约0.5ml，连云港聚丙烯酰胺，根据根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定合适的药剂。
- 3、适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等，吨废水添加干粉量为10-20g. 洗砂厂专用聚丙烯酰胺厂家供应各类水处理药剂奈曼旗絮凝剂、活性炭、滤料。

阴离子型聚丙烯酰胺用途：

- 1、油田的勘探开发，地质、水利、煤炭的勘探中。用作钻井泥浆材料的添加剂，可以减少钻头的摩阻，延长钻头的使用寿命，提高钻速和进尺，减少换钻时的堵塞，防井塌效果明显，此外，还应用于稠化水驱油，聚丙烯酰胺阴离子的分子量，压裂液和选择性堵水，对提高采油率有显著的效果；
- 2、阴离子型聚丙烯酰胺用于饮用水的净化，河水的净化，城市污泥、城市生活废水和工业废水的处理；
- 3、阴离子型聚丙烯酰胺造纸行业中作烧碱液的澄清，纤维分散剂，可改善打浆度，填料助留剂，阴阳离子聚丙烯酰胺生产厂家，纸张增强剂，可用于提高滤水率和白水回收；
- 4、阴离子型聚丙烯酰胺应用于纺织、地毯工业的上浆，水泥速凝，合成树脂的涂料。感光性聚合物、粘合剂、分散剂，以及农业上的土壤凝胶，泥浆稳定剂，土壤改良剂；
- 5、阴离子型聚丙烯酰胺制糖行业中作糖汁澄清剂；
- 6、阴离子型聚丙烯酰胺可作为水产饲料添加剂以及粘结剂；
- 7、阴离子型聚丙烯酰胺炼油厂水处理场处理油的回收。

污泥脱水用聚丙烯酰胺的离子度-连云港聚丙烯酰胺-新奇化工厂由巩义市新奇化工厂提供。污泥脱水用聚丙烯酰胺的离子度-连云港聚丙烯酰胺-新奇化工厂是巩义市新奇化工厂（www.xinqichem.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘龙。同时本公司（www.xinqijs.com）还是从事洗沙用絮凝剂，PAC与污水处理，絮凝剂型号选择的厂家，欢迎来电咨询。