

新乡市天恒电气专业生产智能充放电装置

产品名称	新乡市天恒电气专业生产智能充放电装置
公司名称	新乡市天恒电气科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天恒 型号:THDY-10 输入参数:AC380V
公司地址	牧野区前进路110号(新乡市潜水泵厂西北角)
联系电话	0373-3313097 13903800379

产品详情

品牌	天恒	型号	THDY-10
输入参数	AC380V	输出参数	DC0-300V 0-300A
充电电流	0-300(A)	外形尺寸	1*1*1(mm)
产品认证	ISO	适用范围	蓄电池充电

thdy-10— v/ a系列智能充放电装置是为二次电池专门设计的充放电设备。可对变(输)电站、电厂等直流电源、铁路机车、车辆、发电车、agv自动导航车等用大容量镉镍、镍氢、铅酸等蓄电池组的维护、容量校对。该设备采用西门子s7系列可编程控制单元作为主控单元,5.7英寸液晶触摸屏作为人机界面。主电路采用全桥整流电路,触发电路采用可编程集成电路。从脉冲的移相、定宽、调制均实现数字化,具有可靠性高、脉冲对称度高、抗干扰能力强、反应速度快等特点。采用有源逆变放电相对于过去电阻放电。具有发热量小、电流恒定、节约能源等优点。整套装置操作方便、工作可靠、保护齐全、自动化程度高。具有对电池进行充电、放电和自动维护(如:自动三充两放)等功能。记录自动存储。充放电自动转换等优点,较大地提高了工作效率,减轻了维护人员的劳动强度。提高了设备质量和工作性能。技术参数 . 输入电压: ac220v ± 10%或ac380v ± 10% (三相四线制); . 输出电压: dcov~660v; . 输出电流: dcoa~300a; . 放电电流: dcoa~100a . 充电稳压精度: ± i%; . 放电稳流精度: ± 1%; . 噪声: 55db;