

山东巨洋防水 聚氨酯防水涂料代理 台州聚氨酯防水涂料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山东巨洋防水 聚氨酯防水涂料代理 台州聚氨酯防水涂料 |
| 公司名称 | 山东巨洋防水科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头镇工业园 |
| 联系电话 | 13054706868 13054706868 |

产品详情

聚氨酯防水涂料

聚氨酯防水涂料的特点:

1、单组份，冷施工，无毒无味，台州聚氨酯防水涂料，使用安全。2、可在潮湿（无明水）或干燥的基面上施工，涂层坚韧高弹。3、对于砖石，砂浆，混凝土，金属，泡沫板，保温层等都具有很强的粘附力。4、施工安全，简单，工期短。

聚氨酯防水涂料适用范围：适用于国家重点工程和一般防水工程，聚氨酯防水涂料代理，如屋面，彩钢瓦，地下室，人防工程，厨卫间，涵洞，隧道，桥梁，水池等工程，也可用于车间地坪，建筑结构的镶嵌材料

作业条件

- 1 地下防水层聚氨酯防水涂料施工，在地下水位较高的条件下涂刷防水层前，应先降低地下水位，做好排水处理，使地下水位降至防水层操作标高以下300mm，并保持到防水层施工完。
- 2 涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层，要求抹平、压光、坚实平整，不起砂，含水率低于9%。
- 3 涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理、清理干净。
- 4 涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工，施工的环境温度不应低于5℃，操作时严禁烟火。

聚氨酯防水涂料。非焦油聚氨酯防水涂料非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料，采用水为扩链剂，避免了胺系扩链剂的问题，聚氨酯防水涂料规格，固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。一、产品特点：1. 常温施工，操作简便，无害。2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。4. 可潮湿施工(无明水)，粘附力强，以缩短工期。二、用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。三、技术指标：执行标准GB/T 19250-2003

山东巨洋防水(图)-聚氨酯防水涂料代理-台州聚氨酯防水涂料由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司(www.juyangfangshui.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东巨洋防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯经理。同时本公司(www.zhengdafangshui.com)还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。