

纤维球滤料供货商 云南纤维球滤料 巩义佳洁滤料厂

产品名称	纤维球滤料供货商 云南纤维球滤料 巩义佳洁滤料厂
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

随着反冲洗水而流出滤池.

随着反冲洗水而流出滤池，从而节省大量的反冲洗水量。由于纤维球过滤池上方设有多孔板，纤维球滤料供货商，能够防止滤料随着反冲洗水流失。反冲洗需要有足够的冲洗强度和水头。如果有难以洗掉的附着物，需加合适的清洗剂反冲洗的水要迅速排除，可以回流至污水来路。如果有毒蜘蛛存在需要谨慎处理了。反冲洗时间要根据实际情况确定，不能太长，小心冲散滤料。纤维球滤料的过滤效果优于其他过滤器。当有限的水源不能满足用水量的持续增长，污水需要重复利用，以及水源污染日趋严重，要求加深污水处理程序，保护环境的呼声越来越高。随着工业的发展，过滤除了一直普通用于给水处理外，还日益广泛用于电子、石油、化工、电力等行业的高标准水处理和污水处理。纤维球填料过滤是去除水中悬浮物的手段，在出水质量要求高的水处理流程中，过滤是不可缺少的工序。由于不需要频繁地进行反冲洗，纤维球滤料价格多少钱，所以，纤维球过滤运行非常便捷稳定，并且可以减少工作量。反冲洗是为恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗滤层的操作过程。操作时，水流经底部排水系统反向通过滤池，以冲洗掉滤料中的堵塞物质，并减少产生水头损失的因素。不同类型的滤池具有不同的反冲强度与反冲时间，对于快滤池反冲强度为36~54m/h，反冲洗时间为5~10min，滤层膨胀率达40%~50%。另外，在采用离子交换法处理水或废水时，以及树脂再生操作前也需先进行反冲洗，云南纤维球滤料，其目的在于松动树脂层和去除树脂层中的杂质、破碎颗粒等。纤维球过滤可以进、水同时反冲洗，通过气体的强烈搅动作用使悬浮颗粒脱离滤料表面进入水体。

纤维球滤料在油田污水除油作用和其它滤料的优势

纤维球滤料和改性纤维球滤料在油田污水除油作用和其它滤料的优势。长期以来，我国油田含油污水回注一向选用砂滤器、核桃壳过滤器、双滤料过滤器等，特别在低渗透油层，用过滤技能一向没有打破，远远达不到低渗透油层要求。广泛用于：油田、化工溶液精滤、电子纯水设备、工业给水预处理、空调循环冷却水、游泳池循环水等范畴。

纤维球过滤器反冲洗方式有几种？

纤维球过滤器运行一段时间后偏要进行反冲洗，来确撼出水水质。反冲洗方式通常有两种。反冲洗方式通常有两种。单水反冲洗和气、水联合反冲洗。为确定纤维球除油反应器合理的反冲洗方式，在反冲水强度为 10L/m^2 、反冲洗时间为 20min 的情况下，首先进行单水反冲洗。然后保持反冲水强度和时间不变，从零渐加大反冲气强度至 30L/m^2 。进、水联合反冲洗。并分别测定不同反冲洗情况下的反冲试验发现，对改性纤维球进行单洗效果并不理想。纤维球滤料

纤维球滤料供货商-云南纤维球滤料-巩义佳洁滤料厂(查看)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。纤维球滤料供货商-云南纤维球滤料-巩义佳洁滤料厂(查看)是巩义市佳洁滤料有限公司(www.gyjilc.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李全通。