

天津排泥阀 重庆东航机械有限公司 气动排泥阀

产品名称	天津排泥阀 重庆东航机械有限公司 气动排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

液动排泥阀厂家重庆东航阀门有限公司专业生产阀门产品质量上乘，是广大新老客户的优先理想选择。欢迎广大新老客户来电来厂，快开排泥阀，合作互进，共创美好未来。

JM641X直式快开气动排泥阀简称直式快开排泥阀，该系列产品有液动快开排泥阀、手动直式快开排泥阀，该排泥阀是由气缸，膜片（活塞）、阀杆、阀瓣、上下支承座组成。当动力（液体）由膜片（活塞）上部进入气动缸迫使活塞、膜片上行由阀杆带动阀瓣上行打开阀瓣排出污物和泥沙，完成此动作后再将动力转由活塞、膜片上部进入气缸迫使活塞、膜片下行来关闭阀瓣，用这强制关闭的阀瓣不会产生漏水现象。

重庆东航阀门有限公司一贯奉行：“质量，信誉”为宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

阀门的密封性能与使用寿命

阀门的密封功用是指阀门各密封部位阻遏介质泄露的才调，它是阀门 重要的技术功用政策。阀门的密封部位有三处：启闭件与阀座两密封面间的接触处；填料与阀杆和填料函的配和处；阀体与阀盖的联接处。其间前一处的泄露叫做内漏，也就是一般所说的关不严，它将影响阀门堵截介质的才调。

关于堵截阀类来说，天津排泥阀，内漏是不允许的。后两处的泄露叫做外漏，即介质从阀内泄露到阀外。外漏会构成物料丢掉，污染环境，严峻时还会构成事端。关于可燃可爆、有毒的介质，排泥阀安装，外漏是不能允许的，因而阀门有 具有可靠的密封功用。

排泥阀结构复杂，进出口与中间管道互相连通，工作压力高达16-40MPa，气动排泥阀，工作时承受泥浆的冲刷蚀和磨损。因此，要求铸件无任何气孔、缩孔、砂眼和裂纹等缺陷。切削加工后要求做1.5倍的水压试验，经10mi保压后，不得有渗漏现象。

1、浇注位置的选择排泥阀阀体的重点部位是管道部分及8个法兰孔。由于它是耐压件，不能采用芯撑来支撑芯子，为确保铸件型腔中部芯的牢固稳定，选择了底部座板朝上，4个法兰孔朝下，4个法兰孔为侧的浇注位置。

2、造型方法的选择由于排泥阀铸件的外形和内腔复杂，不可能采用整体实样造型，因而选择了无箱组芯造型方法。铸型由18个型芯组成。

由于树脂砂的发气量大且迅速，因此必须快速浇注，抑制气孔缺陷的产生。经计算我们选用了只有一个950mm孔的10钢水包进行浇注，钢水的浇注速度为55kgs。铸件的浇注时间为16.45.为使钢水平稳地进入型腔，用了三层阶梯式浇注系统，所有浇口均由q50mm耐火管组成，内浇口每层两道，共三层，采用切向进入方式，以减缓对砂芯的冲击。

天津排泥阀-重庆东航机械有限公司-气动排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。“排泥阀,闸阀,蝶阀,水力控制阀,止回阀,电磁阀等”就选重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com），公司位于：重庆市沙坪坝区姚家碛工业园，多年来，东航阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：王远标。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东航阀门期待成为您的长期合作伙伴！