

屋顶风机 中宝通风 金华风机

产品名称	屋顶风机 中宝通风 金华风机
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

玻璃钢风机是指玻璃钢（FRP）材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其醉大特点是耐腐蚀，金华风机，耐酸碱，防腐风机，属于防腐风机的一种。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

工业大风扇特点

超大覆盖面积：

我们的客户在感受到超大型风扇的巨大覆盖面积后，都不约而同的赞叹：“这台风扇转速这么低，功率这么小，屋顶风机，为什么可以覆盖这么大的面积？”

超大型节能风扇之所以能覆盖如此大的面积，取决于WMCFANS独特的机翼型扇叶设计，可以将阻力减至很小，将电能搞效率的转化为空气的动能。另外，风扇的气流结构和普通的小风扇也不同，小风扇只能覆盖风扇直径的范围，而超大型节能风扇先将气流竖直推向地面，然后在地面上形成1-3米高的气流层，从而形成了不仅局限于超大型节能风扇下方的超大覆盖面积。在一个开阔的场所，一台风扇甚至可以覆盖1400m²的超大面积。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器

发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

工作原理

当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动，同时将气体导入扩压管，进一步将气体动能转换为压力能，后引入工作管路。

轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是，后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量，而轴流式风机则固定位置并使空气移动。

轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量，而增加间距则可产生较高的流量。

屋顶风机-中宝通风(在线咨询)-金华风机由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司(www.zbtfbsb.com)是江苏苏州,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中宝通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中宝通风更加美好的未来。