

南阳防火卷帘门 精工门业欢迎选购 南阳防火卷帘门报价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 南阳防火卷帘门 精工门业欢迎选购 南阳防火卷帘门报价 |
| 公司名称 | 南阳高新区精工电动门经销部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市人民路与信臣路交叉口向北500米路西 |
| 联系电话 | 15538778166 15538778166 |

产品详情

南阳精工门业生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、玻璃门，旋转门，门禁系统，我们始终坚持精工品质。我们本着“以质量求生存、诚信为本、合作共赢”的经营宗旨与新老客户携手奋进、共创门业的辉煌。

定制批发安装一条龙服务，24小时上门维修，进店就有优惠，或者直接拨打电话联系我们！

门禁系统的功能

- 1、机房内重要区域、通道及出入口监控功能：防止无卡人员和持卡人员的进出。
- 2、统计查询功能：对各通道的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序控制，并对出入信息予以记录，可查询。
- 3、设置黑白名单功能：门禁系统将拒绝黑名单或非授权卡的进入，南阳防火卷帘门报价，并通过预订程序和装置自动报警。
- 4、设置工作时间功能：可设置工作时间区，在工作时间区内可用卡进入，而在工作时间外，进入要加密码或低级别卡不能进入，而进入状态自动变化；同时可设置假期，在假期内限入。

南阳精工门业生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、玻璃门，旋转门，门禁系统，我们始终坚持精

工品质。我们本着“以质量求生存、诚信为本、合作共赢”的经营宗旨与新老客户携手奋进、共创门业的辉煌。

定制批发安装一条龙服务，24小时上门维修，进店就有优惠，南阳防火卷帘门安装，或者直接拨打电话联系我们！

电动伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳，开启后占用空间小等特点，主要的配置特点：

压铸铝合金连接件：采用压铸铝合金材料连接件，打破常规电动伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体，能在烈日暴晒的情况下别墅大门不变型，不老化，不变色，永保光辉；连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、耐用方面比其它的普通电动伸缩门连接件强数倍。

内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，永不脱落。

南阳精工门业专业生产卷闸门、车库门、电动伸缩门、玻璃门，旋转门，门禁系统，我们始终坚持精工品质。定制批发安装一条龙服务，24小时上门维修，进店就有优惠，或者直接拨打电话联系我们！

电动伸缩门技术指标：

- 1、门体伸开后，每个节距 410mm；
- 2、导线布置应合理，导线中间不允许有接头；
- 3、机头有警示标志，用反光膜制作；
- 4、机头上的电机装置须有防雨装置；
- 5、外露面不应有明显划伤、污渍，凸凹不平的缺陷；
- 6、门体完全伸开后，门立框的晃动量应 20mm；
- 7、门体缩合后，南阳防火卷帘门，相邻门立框的上下间距差应 10mm；
- 8、门体缩合后，相邻立框的高低相关：组装框应 10mm，弯曲框应 10mm；
- 9、门体缩合后，各铰接杆不齐偏差应 5mm；
- 10、遥控器：距离应 30m；
- 11、门体富余拉力，在门体完全伸开后，富余拉力应小于100N；

12、电器安全性能：a、绝缘电阻应 200M ；

b、抗电强度：1500V50Hz/1min应不击穿；

c、无闪络，门体尾部应设置接地装置。

南阳防火卷帘门-精工门业欢迎选购-南阳防火卷帘门报价由南阳高新区精工电动门经销部提供。南阳高新区精工电动门经销部（www.nyjinggong.com）是一家从事“门窗加工销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电动门,车库门,伸缩门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使精工门业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.nyjgmenye.com）还是从事南阳通道闸，南阳升降柱，南阳空降闸的厂家，欢迎来电咨询。