

# 贵州同兴联创防腐木 防腐木长廊定做 安顺防腐木长廊

产品名称	贵州同兴联创防腐木 防腐木长廊定做 安顺防腐木长廊
公司名称	贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市花溪区西南环线美林谷小区旁同兴 联创防腐木
联系电话	13195105387

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1

### 防腐木在户外环境为什么30年不腐烂？

户外园林、庭院、公园常见的木地板、围栏、凉亭等木制品通常都是防腐木做成的，防腐木在户外环境为什么能够30年不腐烂？ACQ防腐药剂才是关键。

国外原装进口北欧赤松原木经过ACQ防腐药剂高压处理，防腐木长廊多少钱一平方，要选择环保ACQ防腐药剂防腐更安全，一般防腐木户外使用居多，消费者可以放心使用。早期国内防腐木采用的是CCA木材防腐药剂，当下出现的ACQ木材防腐剂是环保不含毒性，这种ACQ防腐木是通过环保标准的，大家可以放心选购。

防腐木以防腐、防蛀作用被广知，防腐木当然具有防腐的作用，因此比较多的消费者会用于户外地板的首推材料。防腐木地板可以有效地防止微生物的侵蚀，同时在水性环境中使用都可以30年不腐烂，因此可以经受户外多数恶劣的环境的侵蚀，后期保养维护打理都很方便。

作为户外景观园林庭院等工程使用的防腐木，防腐木长廊定做，木材自身的热胀冷缩原理，如果不经过特殊的控制，容易变形。在庭院阳台铺设防腐木地板的时候，地板之间留有缝隙尤为重要，做成镂空一样架起来，随时翻开方便清洗保养或者捡拾掉落的东西。

## 做防腐木是湿料好还是干料好？

买过防腐木的人大概都了解过，防腐木的防腐特性是通过在一个密闭的防腐罐中打入防腐药剂，在高压的条件下让防腐药剂充分渗透到木质细胞中获得的。那么在这个防腐过程中，需要的防腐处理的木材是干料还是湿料呢，是哪一种比较好？两者的防腐效果有什么区别？

答案是干料好。刚开出来的原木含有一定的水分，如果不去除水分的话，防腐药剂很难渗透木质细胞或者防腐药剂即使深入木质细胞中也还会被稀释，很难起到理想的防腐效果。

合格的防腐木都是要烘干的，不管是自然烘干还是人工放置在恒温烘干室内烘干。烘干是指在80度的高温高湿条件下192小时，使木质中油脂随木材内水份蒸发的同时溢出，安顺防腐木长廊，以达到基本脱脂的目的。使用干料防腐，才能保证防腐液渗透深度和载药量达到国家防腐木材的质量标准。

不仅如此，用干料加工的防腐木还具有以下优点：

**减少木材开裂变形：**木材变形和开裂主要原因为木材自身的各向异性和干缩湿胀的特性。在控制木材干燥速度下（确保木材内、表的含水率梯度在一定范围内），将木材干燥到使用环境的平衡含水率范围，使木材内水分与外界空气湿度环境基本平衡，木材内水分基本处于不吸收也不流失状态。

防腐木花架由于它的高毒效，即使很小量的溶解亦足以消灭真菌。此外，败坏木材的生物体液或分泌物(例如真菌向周围木材分泌的酵素)的酸度或碱度也有重要影响。在理论上，防腐木长廊厂家，某种防腐木防腐剂在水中溶解度很低，但在微酸或微碱的体液中则足够溶解而产生毒性。等实验指出，一种防腐剂不溶于真菌体液中或木进入真菌体内，但仅使真菌所分泌的用来溶解木材的酵素变性或失效亦能有效地抵抗真菌。

防腐木花架内部的变色菌不会对防腐木木材细胞壁组织造成危害，但在适宜的条件下，有些变色菌苗丝也会侵蚀木材细胞壁防腐，防腐木花架的特点造成纤维素、多缩戊核和热水抽出物含量的降低。由于木材细胞壁中的纤维素、半纤维素含量的降低而木质素以及树脂物质很少遭受破坏所以木质素和树脂的相对含量稍有增加。

贵州同兴联创园林工程有限公司一家集“研发、设计、生产、销售、安装”于一体的防腐木园林景观企业，以市场需求为依据，产品以“绿色环保、人文环境、科技创新”为原则而备受广大用户的信任和青睐。

贵州同兴联创防腐木(图)-防腐木长廊定做-安顺防腐木长廊由贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1提供。贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1（[www.gzffmpf.com](http://www.gzffmpf.com)）是贵州 贵阳 绿化工程的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在同兴联创防腐木领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创同兴联创防腐木更加美好的未来。同时本公司（[www.gyffmcj.com](http://www.gyffmcj.com)）还是从事贵阳仿古门头装修，别墅店面装修木屋，防腐木地板安装的厂家，欢迎来电咨询。