

瓦轴轴承授权 艾尔孚德轴承公司 青海瓦轴轴承

产品名称	瓦轴轴承授权 艾尔孚德轴承公司 青海瓦轴轴承
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

ZWZ水泥振动筛用调心滚子轴承

新型抗振动调心滚子轴承，是ZWZ为振动机械类主机专门研制开发的一种新结构轴承，也适用于一般机械设备上。其性能：承载能力高、耐冲击、抗振动、摩擦小、温升高、使用寿命长。采用基本型的外形尺寸，内圈带有固定中挡边，能够承受轴向力；保持架采用特殊结构型式，内、外径双向引导，青海瓦轴轴承，控制引导间隙及保持架与内、外圈的窜动量，能够防振及减振。

振动筛用调心滚子轴承用后置代号VB标志。

剖分式调心滚子轴承

该种轴承主要用于难以接触的轴承位置，瓦轴轴承授权，或使用非分离式轴承的情况下，以及需要大量时间和人力进行维护或更换并导致昂贵的停机成本等的应用中。例如曲轴或长轴。

ZWZ可根据用户需求提供不同设计的剖分式调心滚子轴承。为满足安装要求，该种轴承通常采用剖分式内、外圈，宽内圈两面带卡紧圈，可较好地起到成套及配合作用。

剖分式调心滚子轴承用后置代号D标志

241/800CAK30/C3W33

241/900CAK30F3/C3W33

24156CAK30/C3W33

24156CAK30/C3W33

24160CAK30/C3W33

24160CAK30/C4W33

24164CA/W33

24164CA/W33

24164CA/W33

24168CAK30/C2W33

24168CAK30/C3W33

ZWZ水泥调心滚子轴承

ZWZ生产的调心滚子轴承可分为以下几种类型：

圆柱孔调心滚子轴承

圆锥孔调心滚子轴承

振动筛用调心滚子轴承

剖分式调心滚子轴承

圆柱孔调心滚子轴承

根据内圈有无挡边及采用的保持架不同，可分为CA型和C型两种。CA型调心滚子轴承内圈两端有两个小挡边，中间无挡边，保持架为双爪一体结构实体保持架，材料一般为铜或碳钢，该结构轴承大型、特大型轴承中用得较多；C型调心滚子轴承内圈不带大、小挡边，瓦轴轴承平价批发，滚子“自引导”，中间为活动中挡圈，瓦轴轴承授权总代理，保持架为钢板冲压保持架，该结构轴承的滚子长度增加，额定载荷提高，而且还具有较高的极限转速和较低的摩擦损耗。

圆锥孔调心滚子轴承

具有圆柱孔调心滚子轴承的特点，但内孔为圆锥孔，常规锥度为1:12，其型号为轴承基本型号后加K；但240及241系列轴承的锥度为1：30，其型号为轴承基本型号后加K30。圆锥孔轴承可通过螺母直接装在锥形轴颈上，也可通过采用紧定套或拆卸套固定在圆柱形轴上。

241/710CAK30/C3W33

241/710CAK30/W33

241/710CAK30/W33

241/750CAK30/C3W33

241/750CAK30/C3W33

241/750CAK30/C3W33

241/750CAK30/C3W33

241/750CAK30F3/C3W33

241/750CAK30F3/C3W33

241/750CAK30F3/C3W33

单列角接触球轴承由一个外圈、一个内圈、一系列钢球、一个保持架组成。该类轴承能够同时承受径向载荷和轴向载荷，也可以承受纯轴向载荷，能在较高的转速下工作。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向载荷。在承受径向载荷时，将引起附加轴向力，并且只能限制轴和外壳在一个方向的轴向位移。这类轴承虽然只能承受单向的轴向载荷，但可以与另一个承受反方向载荷的轴承组合。若是成对组合安装，使一对轴承的外圈相同端面相对，宽端面对宽端面（背对背DB），窄端面对窄端面（面对面DF），这样即可避免引起附加轴向力，而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。

23264CAK30/C2W33

23272CA/W33

23292CAK30/C2W33

23292CAK30/W33

23296CAK/C3W33

24064CAK30/C4W33

24068CAK30F3

24080CAF3/C5W33

瓦轴轴承授权-艾尔孚德轴承公司-青海瓦轴轴承由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）在向心球轴承这一领域倾注了诸多的热忱和热情，艾尔孚德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李磊。