

11KW电机防爆控制箱

产品名称	11KW电机防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1.11KW电机防爆控制箱

基本参数

2.3 1 额定电压：380V

2.4 2 额定电流：200A

2.5 控制箱的防爆标志为d BT4;

2.6 控制箱进线配用电缆***外径为26mm；

3 控制箱在下列情况下能够可靠工作

3.1 周围空气温度上限值不超过+40，下限值不低于-20，且24小时内的平均值不超过+35；

3.2 安装地点的海拔不超过2000m；

3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方；

3.4 安装地点湿月平均***相对湿度不超过95%，同时该月的月平均温度不低于+25；

3.5 污染等级为3级；

3.6 安装类别为、类；

3.7 防护等级：IP54/IP65。

4 主要结构及外形安装尺寸

4.1 主要结构

控制箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔，主腔内装有按钮、信号灯等元件，通过操作机构及外壳手柄进行操作，且有指示灯显示，接线腔内有与主腔相贯通的接线端子，并有电缆引入装置，设有内外接地螺钉。

5 使用与维修

5.1 将控制箱安装固定好，将进出线腔盖打开，把电缆通过引入装置接至接线端子上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。

5.2 控制箱不得随意拆卸，维修进先断开电源后，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面，维修后隔爆结合面涂204-1防锈油，并将盖合好，用螺栓紧固后才能使用。

隆迈防爆电器有限公司主营：防爆配电箱、防爆操作柱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆控制箱、防爆按钮箱、防爆防腐操作柱、粉尘防爆配电箱、防爆断路器、防爆磁力启动器、防爆转换开关、LED防爆灯、防爆荧光灯、防爆应急灯、防爆防腐全塑荧光灯、LED防爆泛光灯、防爆轴流风机、防爆挠性连接管、防爆接头、不锈钢防爆接头、不锈钢防爆箱、防爆柜等