

离石电梯操纵箱批发 太原石川电梯公司

产品名称	离石电梯操纵箱批发 太原石川电梯公司
公司名称	山西合鑫盛达电梯配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区神堂沟龙泉花园北一号商铺
联系电话	13623644448

产品详情

山西石川科技有限公司是一家专业从事电梯部件的企业，集设计、生产、安装于一体。欢迎来电咨询！
电梯操纵箱批发

【山西石川电梯】和您分享电梯配件的资讯：电梯操纵箱批发

有齿轮曳引机：拖动装置的动力，通过中间减速器传递到曳引轮上的曳引机，其中的减速箱通常采用蜗曳引机轮蜗杆传动（也有用斜齿轮传动），这种曳引机用的电动机有交流的，也有直流的，一般用于低速电梯上。曳引比通常为35：2。如果曳引机的电动机动力是通过减速箱传到曳引轮上的，称为有齿轮曳引机，一般用于2.5m/s以下的低中速电梯。

山西石川科技有限公司是一家专业从事电梯部件的企业，集设计、生产、安装于一体。欢迎来电咨询！
电梯操纵箱批发

【山西石川电梯】和您分享电梯配件的资讯：电梯操纵箱批发

一般可以从以下四个方面来考虑：大量出现断裂的钢丝绳。磨损与钢丝绳的断裂同时产生和发展。表面和内部产生腐蚀，特别是内产腐蚀，可以用磁力探伤机检查。钢丝绳使用的时间已相当长。当然不能随使用频率而一概而论，一般安全期少要有一年，如已经用3~5年就值得考虑，电梯操纵箱批发，要正确地判定时间，还需从定期检查的记录中进行分析判断。断丝在各绳股之间均布。在一个捻距内的da大断丝数超过32根（约为钢丝绳总丝数的20%）。断丝集中在一或二个绳股中。在一个捻距内的da大断丝数超过16根（约为钢丝绳总丝数的10%）。曳引绳磨损后其直径小于或等于原钢丝绳公称直径的90%。曳引

绳表面的钢丝有较大磨损或腐蚀。

山西石川科技有限公司是一家专业从事电梯部件的企业，集设计、生产、安装于一体。欢迎来电咨询！
电梯操纵箱批发

【山西石川电梯】和您分享电梯配件的资讯：电梯操纵箱批发

电梯振动控制主要是下面几种方法、采用动态性能良好的曳引电机替换当前使用的电机；
第二、改变电梯系统某些弹性环节的刚度系数以改变系统的固有频率，使之远离曳引电机的旋转频率；
第三、在电梯轿顶轮两侧安装动力吸振器以消耗系统的振动能量，从而达到减振之目的；
第四、使用隔振材料。一个正在服役的、笨重的电梯系统，替换电机或弹性元件相当麻烦，因而，推荐采用方案三，即在轿顶轮两侧加装动力吸振器以抑制电梯的振动

离石电梯操纵箱批发-太原石川电梯公司(在线咨询)由山西石川科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西石川科技有限公司（www.tyhxsd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!