

胶辊 武汉京阳橡胶

产品名称	胶辊 武汉京阳橡胶
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

产品详情

京阳橡胶制品有限公司，创立于1994年3月，为台湾与湖北京山轻工机械股份有限公司合作兴办的合资厂，专业生产工业用橡胶辊，举凡塑胶、造纸、印染、合板、纤维、制铁等生产工业用耐酸、耐碱、耐溶剂、耐油、耐高温、耐磨性等各类橡胶辊皆有制造。

硅胶辊使用注意事项

热转移印花中，硅胶的好坏，直接影响转印产品的质量，所以，为保证印刷品的质量，延长硅胶辊的使用寿命，应注意以下几点：

1. 开机加热时，应检查硅胶辊是否正常转，关机时，应注意设定余温延时是否正常，不可直接关机（余温延时一般设定在40 - 50分钟为宜）。

湖北京阳橡胶制品有限公司始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营生产、销售机械配套的橡胶制品和塑料制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其它许可项目）。

高质量的硅胶辊除了硅胶辊胶水质量好坏，外混炼硅胶方法、硫化方式、以及对硅胶和金属表面处理都有很重要影响。

硅胶混炼方法

选用开炼机以多种母炼胶的形式混炼加工的，

选用啮合式密炼机。混炼结束后先用滤胶机消除胶料内的杂质后才可用压延机、压出机、贴合机制成没有气泡和杂质的胶片或胶条。为防止表面粘连和挤压变形，在成型之前还需要进行外观检查，限定停放期。固态硅胶制好胶片和胶条后，利用挤出法、模压；

液态硅胶注压法、注射法等金属芯上粘帖包覆硅橡胶。硅胶辊硫化工艺。一般大中型胶辊硫化多选用硫化罐硫化的方式，特殊胶辊有时会采取热水硫化，但是会产生水污染。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的前沿，为国内外企业提供安全、环保的产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

胶印的胶辊上往往会看到一些结晶物，这种结晶物一般是纸粉，主要由水中的钙镁结晶而成，它能使用除钙剂除去，恢复胶辊的弹性和亲墨性。一般来说这些结晶物是亲水的，用软水清洗会好很多，难度大一点的是要求机器上水墨平衡控制好。

对于这种结晶物，通常要定期清除，胶辊，时间长了，清除起来很不容易。所以我们要定期去钙，保持胶辊清洁，能防止沉积。还要检查一下润版用水是不是水质太硬，应当检测一下水质。

胶辊-武汉京阳橡胶(图)由湖北京阳橡胶制品有限公司提供。“硅钢厂涂层辊,液体硅胶辊,硅胶辊,各类橡胶辊”就选湖北京阳橡胶制品有限公司(www.gsruubber.com.cn)，公司位于：湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司，多年来，京阳橡胶坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。京阳橡胶期待成为您的长期合作伙伴！