

专用爆破器材运输车 孝感运输车 湖北随之鑫厢式运输车

产品名称	专用爆破器材运输车 孝感运输车 湖北随之鑫厢式运输车
公司名称	湖北随之鑫专用汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特一号
联系电话	15871241168

产品详情

范围

本技术条件规定了爆破器材运输车的技术要求、试验方法、检验规则及标志、附件、贮存和质量保证等要求。

本技术条件适用于利用定型单排座货运汽车底盘改制的爆破器材运输车1。

本技术条件适用于爆破器材的道路运输车(不包括爆破器材生产厂区内爆破器材运输车及厂区至其总仓库区爆破器材运输车1)。

本技术条件不适用于起1，爆药的运输车，经国家爆破器材主管部门批准的除外。

厢体顶部封闭，不可开启。ABS系统型号:CM4YL，厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;运输介质:黑火1，药，压缩黑火1，药，电引爆雷1，管，爆破炸1，药，点燃导火1，索，专用烟火制品等.运输介质类别和项别号:1.1D，1.1D，1.1B，1.1D，1.4G，1.1G等;装配限速装置，限制1，高车速不得超过80km/h，安装具有卫1，星定位功能的行驶记录仪，民爆运输车价格，只装配底盘子午胎，排气管前置.采用底盘前轮盘式制动器;随底盘选装驾驶室，选装车厢侧面无门结构，孝感运输车，选装后门结构。液压尾板收起状态的水平长度80mm。

3.1.13外购件、外协件及自制件必须具有产品合格证，所有零部件必须复验合格后方可装配使用。

3.1.14所有螺栓、螺母等紧固件应按规定的预紧力拧紧，预紧力符合QC/T518的规定。

3.1.15所有焊接部位的质量应符合JB/T5000.3的规定。

3.1.16所有外露黑色金属表明应进行防腐处理。

3.1.17爆破器材运输车发动机排气装置应采用排气火花熄灭器。总质量大于2000kg运输车发动机排气装置应前置。总质量小于2000kg（含2000kg）运输车发动机排气装置宜前置，如设置在货箱底板下，还应在排气火花熄灭器与货箱底板之间加装隔热板，微型爆破器材运输车，隔热板涂防热辐射材料。排气火花熄灭器质量应符合GB13365的规定。

3.1.18爆破器材运输车油管系统及其密封部位不得有渗漏，油管应坚固并具有防护装置，符合QC/T900的规定。应在油箱附近显著位置安装快速切断油路的装置，油箱与排气管应相距300mm以上，与裸1，露的电气接头及电气开关应相距200mm以上。

3.1.19爆破器材运输车底盘车架与货箱应进行等电位接连，车架上应安装导静电橡胶地带，总质量小于2000kg（含2000kg）设一个，专用爆破器材运输车，总质量大于2000kg设2个，导静电橡胶拖地带各项技术指标应符合JT230的规定。

3.1.20爆破器材运输车应设有电瓶座和紧固夹，电瓶固定可靠，并设有坚固、防酸的罩子。电瓶应安装绝缘开关，开关应安装在驾驶室内司机容易操作的位置。电瓶引线接头应牢固，引线截面符合要求。

专用爆破器材运输车-孝感运输车-湖北随之鑫厢式运输车由湖北随之鑫专用汽车销售服务有限公司提供。湖北随之鑫专用汽车销售服务有限公司（www.szxzqw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。随之鑫专用汽车销售——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省随州市曾都区北郊星光工业园特一号，联系人：刘经理。