

浦江环氧树脂地坪施工诚信企业「在线咨询」

产品名称	浦江环氧树脂地坪施工诚信企业「在线咨询」
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。环氧树脂地坪施工

永康市力川建筑材料与您分享：

工业地坪涂刷注意事项

因为每个地坪漆运用场合不同，导致在硬度，耐磨，防尘，防滑等方面的性能要求也会有所差异，在具体施工中根据不同运用场合，使用的产品也有着相应的差异。环氧树脂地坪施工

户外用的地坪更多在使用寿命和耐候上要求比较高，而室内则更看重具体实用的性能，比如一些电子车间，除了防尘外还需要防静电的功能。

食品制药厂的地坪还要注意符合相应的环保标准，环氧树脂地坪施工，与人接触越紧密的产品，对清洁和环境要求更高。

在施工前的配套工作也是应该要准备好的，比如供水供电，工具的使用都有着相应的标准。施工完成后验收还要注意相应的养护，一段时间后才能投入到正常的使用中，如果中间有那个环节或者步骤出现问题，也该做及时的纠正处理，这样完成的地坪施工效果才会更好。环氧树脂地坪施工

欢迎新老顾客来电咨询~

环氧树脂地坪施工永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：地坪漆按功能和用途分类：

(a) 装饰性地坪漆 以美化、装饰为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见品种有溶剂型环氧涂料、溶剂型聚氨酯涂料、环氧彩砂彩石涂料、亚克力涂料等。用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。

(b) 耐重载地坪漆

普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业。

(c) 重防腐地坪漆

用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。

欢迎新老顾客来电咨询~

环氧树脂地坪施工永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧自流平地坪漆是一种高要求、高洁净、美观、无尘、无菌的新兴产品，它能够解决地板安装中的六大问题。自流平作为一种地面施工技术，它是由多种材料加水混合而成的液体，倒在地面随着地面的高低不平顺势流动，可自动找平，且干燥的速度很快。自流平的功能性质优良，所以在施工上具有一定的工艺要求。

刮涂是环氧自流平地坪漆涂料zui常见以及zui传统的施工方式。因为其操作简单，便于培训新人，而且适用范围比较广，所以，刮涂也是国内首推的施工方法。

不过也存在一些不足，那就是单人施工的效率会有所降低。如果是大面积的使用，建议用无气喷涂，其施工安全且，还可以节省用料。

一般来说，5~35摄氏度是zui佳的施工温度。自流平涂料的黏度会随着温度的高低不定而变化，自流平黏度过大会使施工很难进行，且表面不易流平。

欢迎新老顾客来电咨询~

浦江环氧树脂地坪施工诚信企业「在线咨询」由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com）是浙江金华其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力川建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力川建筑更加美好的未来。