

恒温恒湿试验箱 武汉智博通科技

产品名称	恒温恒湿试验箱 武汉智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

高低温冲击试验箱

冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备，用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度，得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

冷热冲击试验箱满足的试验方法：GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。

低温试验箱ZBT-H014

箱体及装备品

箱体

外装材料1.2mm冷板喷涂

箱内衬采用聚胺脂防腐板，冷量传导性好且造型美观

绝热材料 硬质聚胺脂发泡

2. 装备品

2.1. 计测装置

本产品配有电脑温控器，自动控制箱内温度。箱温数字显示，控温精度高，其性能稳定可靠，操作方便
温度及时间可自由设定

2.2. 冷冻系统

2.2.1. 冷冻机空冷：原装进口单级全封闭压缩机机组(进口德国Danfoss制冷系统)

进口Ebm风扇电机。

进口德国Danfoss干燥过滤器。

进口油分离器。

进口低温制冷工质R13冷媒。

超厚保温层，门体二次密封技术，保温效果好。

全无氟制冷系统。

高密度保温层，有效防止冷量流失。

2.2.2. 环保型冷媒：R404A

2.2.3 蒸发器多段散热片式冷却器

温度传感器：PT100型热电阻（干球）

高压加速老化试验箱ZBT-H016

技术参数

内箱尺寸（mm）： 250 × D400 ， 350 × D500 ， 450 × D600

外箱尺寸（mm）：W560 × H450 × D850 ， W560 × H450 × D850 ， W560 × H450 × D850

温度范围:100 ~ 132 ， 100 ~ 132 ， 恒温恒湿试验箱， 100 ~ 132

湿度范围:100 %RH饱和蒸气， 100 %RH饱和蒸气， 100 %RH饱和蒸气

压力范围:环境大气压+0 ~ 4kg/cm² ， 环境大气压+0 ~ 4kg/cm² ， 环境大气压+0 ~ 4kg/cm²

循环方式:水蒸气自然对流循环，水蒸气自然对流循环，水蒸气自然对流循环

内箱材质:不锈钢板材质# SUS304

外箱材质:不锈钢板材质# SUS304时间范围:0 ~ 999 Hr加压时间:0.00 Kg ~ 2.00 Kg/cm²约45分钟

恒温恒湿试验箱-武汉智博通科技(图)由武汉智博通科技有限公司提供。“专业定制生产非标自动检测设备,检具,工装夹具设计定制加工”就选武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com),公司位于:武汉市经济开发区枫林一路,多年来,智博通科技坚持为客户提供好的服务,联系人:马先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。智博通科技期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.zdszby.com)还是从事自动三坐标仪,自动三坐标仪测量,自动三坐标仪测量仪的厂家,欢迎来电咨询。