

太阳能路灯生产 易美特照明 九江太阳能路灯

产品名称	太阳能路灯生产 易美特照明 九江太阳能路灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

农村太阳能路灯的优势：

- 1、节能。它利用自然光源，无需消耗电能，而且取之不尽用之不竭;
- 2、环保。符合绿色环保要求，无污染、无辐射，保护生态;
- 3、安全。由于产品不使用交流电，而且采用蓄电池吸收太阳能，通过低压直流电转化为光能，是的电源；
- 4、科技含量高。产品的核心装置是智能控制器，设置的自控、时控开关装置可根据一天24小时内的天空亮度和人们在各种环境中需要的亮度自动调节;
- 5、产品使用寿命长，安装成本低，维修方便。

太阳能路灯对大风有怎样的应对措施

作为路灯的重要组成部分，灯具的质量和开启方式很重要，其材质必须为铝铸造合金，厚度要达到要求，不允许灯体有裂纹、孔洞，各个部件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以往的灯具正因为卡扣设计不合理，导致每次大风过后都有大批灯具损坏，因此，要在灯具上采用弹簧卡扣，安装两个，灯具的开启采用上部直开，且镇流器等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后，部件脱落造成安全事故。

灯杆高度必须按道路宽度和使用情况选择，壁厚不能偷工减料，内外热镀锌，镀锌层厚度为35 μ m以上，法兰厚度在18mm以上。过去因为灯杆镀锌不合格而导致灯杆底部锈蚀严重，太阳能路灯配置，被风吹断灯杆的现象时有发生。因此，灯杆壁厚、镀锌厚度和是否加焊加强筋是灯杆合格与否的重要标志，否则不能使用。

路灯基础做为路灯工程的隐蔽工程，对路灯整体的防风及安全使用也是十分重要的一部分。首先，要选择C20混凝土进行浇筑，地脚螺栓的选择根据灯杆的高度而定，8m灯杆要选择 20螺栓，长度为1100mm，基础深度1200mm；10m灯杆要选择 22螺栓，太阳能路灯电路，长度为1200mm，基础深度1300mm；12m灯杆要选择 22螺栓，长度为1300mm，基础深度1400mm；基础下部要大于上部尺寸，有利于基础的稳定性，增强抗风能力。

太阳能路灯充一次电能用多久？

一、使用周期为15天，之后还可以持续三天。这款太阳能路灯每天只需要4个小时的光照，就能够储存满足负载5小时不截断照明的电量，而且还会剩下0.33天的电量储存下来，这样一来就能够满足一个周期外加三个阴雨天这样的照明需求了。

二、使用周期为15天，之后还可以持续四天。同样四小时的光照，不仅同样能满足每天负载五小时的照明，还能够剩余0.45天的电量保存下来，也就是在上一款的基础上再使用一个阴雨天，所以这款太阳能路灯价格，九江太阳能路灯，比上一款要贵。

三、使用周期为20天，之后还可以持续五天。从这款开始，以下的太阳能路灯每天只需要太阳照射四小时，同样能够满足5小时的照明，余留的电量能达到0.4天，比之前都更实用。

四、使用周期为20天，之后还可以持续六天。四小时的照明时间在满足日常五小时照明的前提下，余留下0.5天的电量为之后的阴雨天做打算。

五、使用周期为20天，太阳能路灯生产，之后还可以持续七天，同样的照光时间，同样的照明时间，这款太阳能路灯剩下的电量更是达到了0.6天，也就是在正常二十天照明情况下还能够为七天阴雨天提供照明。

太阳能路灯生产-易美特照明(在线咨询)-九江太阳能路灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。南昌易美特照明工程有限公司（www.hsdcl.com）有实力，信誉好，在江西 南昌 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进易美特照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！