

液化气截止阀 山东海电阀门 液化气截止阀批发

产品名称	液化气截止阀 山东海电阀门 液化气截止阀批发
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

J61Y 锻钢截止阀 锻钢截止阀 山东锻钢截止阀 液化气截止阀

J61Y 锻钢截止阀有三种盖设计形式。是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，液化气截止阀价格，缠绕式垫片（316夹柔性石墨制造）密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。第三种是压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密环密封。

设计结构和特征

截止阀的设计与制造符合API602，BS5352和ASME B16.34。

检验与测试按API 598，标记按MSS-SP-25。

采用结构

全径或缩径

明杆支架式（OS&Y）

自定心压板压套式

螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖

整体式上密封座

承插端符合ASME B16.11

螺纹连接端（NPT）符合ANSI/ASME B1.20.1

阀瓣可变换为节流型、针型、球型和止回型。

J41H/W国标截止阀J41H-16国标截止阀山东截止阀厂家液化气截止阀

国标截止阀 产品说明

J41H/W国标截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，液化气截止阀批发，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

产品特点

- 1、结构简单，液化气截止阀，制造和维修比较方便
- 2、工作行程小，启闭时间短
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，液化气截止阀批发，寿命较长

国标截止阀 执行标准

设计规范：GB/T 12235

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9002

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

J41H/W美标截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

美标截止阀 结构特点

产品的设计制造符合美国国家标准ANSI B16.34，美国BS1873等国外先进标准要求。

阀体外形为桶形或流线形造型美观。流通形状为直通式。流体阻力小。

关闭件（闸瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。

阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭密封面材料的配对，以满足工况的要求，延长使用寿命。

大口径、高压力截止阀根据关闭力的需要阀杆的传动方式采用升降杆，并配有滚动轴承式采用撞击式手轮以减轻关闭力。

主体材料、内件材料、填料、紧固件的材料可按用户要求或实际工况条件合理组合。

液化气截止阀-山东海电阀门-液化气截止阀批发由山东海电阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.diandongzhafa.com）还是从事内螺纹闸阀，压力自紧密对焊闸阀，高压对焊闸阀的厂家，欢迎来电咨询。