

潜江高压开关动特性测量仪 四维恒通

产品名称	潜江高压开关动特性测量仪 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

SXJS-E型油介损测试仪使用要求及注意事项：

- 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
- 2、操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
- 3、仪器应避免剧烈振动。
- 4、仪器必须可靠接地，潜江高压开关动特性测量仪，防止触电危险。
- 5、测试结束后，按复位键，关掉电源开关，严禁带电拆装各测试电缆和更换油样。
- 6、对仪器的日常维护，必须在不加电情况下进行，否则高压危险。

HY3000型电缆故障测试仪是高科技的产物，它采用了当今世界先进的计算机技术，是汉仪电气公司博采国内外众多智能型电缆故障测试仪之特长，高压开关动特性测量仪公司，‘ ’新研制开发的‘ ’新型的超级智能型电缆故障测试仪。本测试仪采用了专家智能软件系统及高‘ ’档次的微机硬件，使其具有强大的高速数据采集与大规模数据处理能力，超大屏幕的彩色液晶显示，使采集的波形正规、线条细、拐点明显，更加提高了测试的准确性。正因为如此才使本测试仪具备了当今市场上功能全，功能键少、智能化程度‘ ’高、操作简单、可扩充性强、真正便携可靠等六大特点。电缆故障测试仪的推出，开创了一个智能电缆测试仪的新时代。

6.2 测量参数显示说明

本仪器必需先做合闸，后做分闸，合闸操作时，显示窗口显示C，六秒钟后，高压开关动特性测量仪采购，显示窗口改为各断口合闸顺序显示，同时（面板8）合闸指示灯亮，按显示数据键依次显示不同期，合闸时间，弹跳时间，动触头行程等。按打印数据键，打印机打印各项数据。断口电流波形，动触头时间行程特性曲线图。做分闸时，顺序相同。按复位（清除）键，高压开关动特性测量仪价格，全部数据清除。

6.3 打印机输出数据、波形、曲线

1) 打印输出格式

2) 合、分闸速度为平均速度，行程为合闸时的实际距离加合闸后的接触行程，超程：为接触行程（不包括弹簧储备行程）。

3) 电流波形

注：图中时标 t 每格为10ms 图中HE为合闸操作信号

图中FN为分闸操作信号 图中A—F为开关断口电流信号

4) A断口动触头时间、行程特性曲线

注：图中时标 t 每格为10ms，位移标 s 每格为10mm。 5

5) 真空开关时间显示与打印输出结果有微小差异仪器按两位小数运算显示一位小数，因此，测量结果以打印机输出数据为准。

潜江高压开关动特性测量仪-四维恒通(推荐商家)由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司（www.whswht.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！