

奥伯特压花地坪制造 阻燃环氧树脂施工供应 阻燃环氧树脂施工

产品名称	奥伯特压花地坪制造 阻燃环氧树脂施工供应 阻燃环氧树脂施工
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

产品详情

新型耐热环氧树脂

双酚a二缩水甘油醚是环氧树脂中的组分之一。它具有流动性好、力学性能高、价格低的优点，但耐热性差。Tg低于120。为了提高环氧树脂的耐热性，近年来合成了许多新的环氧树脂。耐热环氧树脂的品种主要是那些具有耐热骨架或能提高交联密度的多功能环氧树脂。

1.二缩水甘油醚型

a，阻燃环氧树脂施工价格，a“ -双(4-单羟基苯)-对二I-二缩水甘油醚(DGEIB):无色粘稠液体，环氧当量为240-255克/摩尔。

双酚S型二缩水甘油醚(DGEBS):熔点75，环氧当量305克/摩尔，热膨胀系数低，阻燃环氧树脂施工厂商，这是由于砜基和固化产物中砜基和羟基之间形成的氢键相互作用限制了分子间的滑动。

酚酞环氧树脂(DGEPP)，白色粘性树脂，环氧当量260克/摩尔。

9，9'-双(4-羟基苯)芴二缩水甘油醚(DGEBF):熔点132，环氧当量305克/摩尔。在用偏苯三酸酐或DDM固化后，这种树脂产生的材料在热和热氧化方面非常稳定。

二氯双酚芴二缩水甘油醚:熔点198，环氧当量270克/摩尔，与二缩水甘油醚以1:1的比例混合，用DDS固化的树脂体系的Tg为187。

双酚蒽酮二缩水甘油醚(DGEA):熔点163，环氧当量343克/摩尔。

2.多官能缩水甘油醚型

双酚A酚醛环氧树脂:熔点65℃，环氧当量20克/摩尔。与传统酚醛树脂相比，固化产物不仅具有较高的耐热性，而且DDS固化后的Tg为224℃，综合平衡性能良好。

萘环酚醛环氧:熔点110-115℃，环氧当量240-275克/摩尔。由于疏水萘环骨架的引入，它不仅耐热，而且具有低熔体粘度、小吸水率和优异的附着力。用DDS固化后，Tg高达300℃。

低温天气环氧树脂地坪施工方法

因为环氧地坪施工对环境有一定的要求，施工的关键要求之一就是温度。在最近的天气里开始急剧降温。当温度急剧下降时，环氧地坪施工应注意哪些事项？编者为大家收集了一些低温环境下环氧地坪的施工方法。

低温天气下环氧地坪涂料施工应注意以下几点:

- 1.有必要控制施工工期。一般情况下，施工从上午10:00开始，下午3:00结束。在此期间，阻燃环氧树脂施工供应，应增加劳动力投入，尽快完成施工，避免低温，减少低温对环氧地坪涂料的影响。
- 2.雾、霜、雪和其他天气。如果地面被雾覆盖或，环氧地板漆不能使用，表面温度必须比高3摄氏度。
- 3.环氧地板漆在低温天气下的应用降低了环氧地板漆的流平性。因此，采用施工区域升温。
- 4、低温天气施工环氧树脂地板漆可以添加催化剂，提高环氧树脂地板漆在低温天气下的性能。
- 5、低温天气地板施工时，环氧地板漆干燥较慢，阻燃环氧树脂施工，通常在地板漆表面2-4小时，可能需要24小时才能干燥。这就要求在低温天气下进行环氧地坪施工，以扩大施工间隙，或增加施工道路的数量。

特别是用抛光光滑的混凝土表面(如车库和地下室地板)时，蚀刻非常重要，建议也可用于粗糙表面。蚀刻后，彻底清洁地面并干燥。为了获得的醇效果，涂一层薄薄的英国海豹突击队-克雷特混凝土底漆。彩色或涂层混凝土:只能用于单组份水性涂料的表面。不推荐用于油性油漆表面。应使用砂纸(150-200目)抛光松散或剥落的漆膜。清洁表面并干燥。然后使用混凝土底漆进行内填充。

只有当空气和材料的表面温度在13到32摄氏度之间时，才能开始施工。如果用量超过1加仑，将产品倒入一个较大的容器中，在使用前混合均匀。用滚筒刷或尼龙聚酯刷刷一层很薄的地板漆。等待4-6小时，然后在垂直于个L通道的方向上第二次喷漆。抹刀抛光的光滑表面使用1/4英寸拉毛辊，清洁的表面使用3/8英寸拉毛辊，粗糙或有纹理的表面使用1/2英寸拉毛辊。当相对湿度超过50%时，温度越低，干燥时间越长。涂布率:300-500平方英尺/加仑干燥时间:干燥和重涂时间的计算基于25摄氏度和50%的相对湿度。观察干燥2小时，24小时后稍微行走，72小时后正常行走。交通将在5天后通行。

在重型轮胎经过的地面上，应使用海豹突击队-KRTE透明密封胶。远离儿童，确保施工期间通风良好。为了防止吸入蒸汽和喷雾，打开门窗或使用其他方法确保施工期间通风良好。如果流泪、或头晕，增加通风并戴上专业口罩。防尘口罩不能提供适当的保护。不要触摸眼睛和皮肤。急救:如果呼吸困难，转移到开阔的地方。如果不适持续存在，请立即就医。如果进入眼睛，用大量清水冲洗15分钟，然后去看医生。如果接触到皮肤，用肥皂清洗。如果误食，立即就医。

奥伯特压花地坪制造-阻燃环氧树脂施工供应-阻燃环氧树脂施工由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公

司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司（www.gdobtsq.com）为客户提供“运动地坪,景观道路地坪,工业地坪”等业务，公司拥有“奥伯特”等品牌，专注于塑胶地板等行业。欢迎来电垂询，联系人：谭晓平。同时本公司（www.gdobt.net）还是从事丙烯酸，丙烯酸地坪漆厂家，东莞丙烯酸涂料的厂家，欢迎来电咨询。