

奥伯特环氧树脂厂家 发泡epdm塑胶公司

产品名称	奥伯特环氧树脂厂家 发泡epdm塑胶公司
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

产品详情

混合型跑道产品特点与优点

混合跑道产品特点 全天候跑道不受气候条件影响，雨后可立即使用。 弹性好、耐磨、防滑、减震、运动场所安全。 网站整体性强，无接缝，色彩美观。 适度的灵活性。它可以减少体力消耗，发泡epdm塑胶公司，提高竞技水平。使用寿命长，抗紫外线、耐油、耐酸碱性能优异。 混合塑料跑道材料采用混合结构，表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒。基体是全聚氨酯混合橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际竞争标准，标准厚度为13毫米。施工工艺1、基础打磨处理；2.顶部和底部涂层；3、EPOM胶和橡胶颗粒，混合施工4、EPOM胶和橡胶颗粒，混合喷涂5、划线。混合跑道的优势随着经济的快速增长，人民生活水平的不断提高，全民健身活动正在逐步普及。越来越多的塑料材料被各县市的学校和居民区所采用。因此，塑料跑道的出现和建立将成为一种趋势。该产品稳定耐用。该产品具有优异的抗老化、耐臭氧和抗紫外线性能。喷涂在外部的粘合剂层可以起到更好的保护作用，确保其物理功能和布局特性随着时间的推移保持稳定，并延长其使用寿命。由于其稳定的功能和成熟的技术，目前它是一款具有广泛应用和更多客户选择的跑道产品。该产品具有良好的物理性能。它可以互相学习，避免脱粒，同时仍保持其原有的优良弹性和高摩擦系数。

华山论剑之塑胶跑道施工工艺

在我们所知的塑料跑道中，它可分为:透气型、复合型、混合型和自粘合型。在之前的文章中，我和大家一起了解了每种类型的特点和适用范围。

今天，我想和大家一起了解一下每一种施工技术，这也是“醉”的一个重要组成部分，所谓“灵”的。首先，让我们来谈谈透气塑料跑道的施工技术:在水泥地基——的底涂层被滚筒刷均匀涂刷而未固化之前，混合料被搅拌并运输到摊铺机的厚度。固化后，弹性层——通过透气表面喷胶与三元乙丙橡胶颗粒混

合，密封epdm塑胶公司，颗粒混合后倒入喷涂机中。混合物被顺时针和逆时针分成两三次。固化后，根据竞赛规则或要求绘制防滑耐磨层(彩色、常规红色和绿色)——。

复合塑料跑道施工技术:用滚筒刷在——水泥地基上涂刷胶水或底漆。在底漆涂层未固化之前，将胶水和三元乙丙橡胶颗粒按比例混合并涂抹。厚度由摊铺机规定。固化后，为弹性层——防渗层(颗粒撒布和喷涂)构造——防滑耐磨表层。——喷涂技术将适量的三元乙丙橡胶颗粒加入喷涂织物中并搅拌。使用直接喷涂——聚氨酯划线漆。根据现场准确测量工艺线位置后，喷刷。

即使在潮湿的环境和恶劣的天气下，它也能确保积极分子的脚步是牢固的，常平epdm塑胶公司，启动，硫化epdm塑胶公司，运行，加速，快速和安全的。跑道表面的布局更加合理。新的施工工艺是在防滑颗粒粘结牢固后，在外面均匀喷涂一层聚氨酯胶，覆盖防滑颗粒，有效避免脱粒。该产品适用性强，正常使用时不需要特殊遮盖，干净轻便，并能努力管理费用。混合塑料跑道适用于室外田径跑道和田径活动园的半圆形区域。复合塑料跑道的适用范围:各类学校和业余运动场、田径跑道、半圆区、助跑区、全民健身路、室内体育馆训练跑道、操场人行道等。特点:复合多功能塑料跑道，混合塑料跑道和通风塑料跑道。厚度:13毫米，使用寿命:8年以上；合适的工具:普通的体育赛事、训练场地、经济欠发达的高山地区的低成本表演:更高的经济；较低要求:沥青基础铺设牢固，粘结牢固，使用寿命长。混合塑料跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度和弹性适中、身体机能稳定的特点，有利于运动员速度和技能的发挥，有效提高活动效果。

奥伯特环氧树脂厂家-发泡epdm塑胶公司由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司(www.gdobtsq.com)是广东东莞,塑胶地板的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奥伯特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奥伯特更加美好的未来。同时本公司(www.obtdp.cn)还是从事运动跑道,运动跑道施工,东莞运动跑道施工的厂家,欢迎来电咨询。