

# 重庆井用潜水泵 井用潜水泵零售 朝阳潜水泵

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 重庆井用潜水泵 井用潜水泵零售 朝阳潜水泵 |
| 公司名称 | 北京市朝阳潜水泵厂河北分厂         |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北临城经济开发区临城大道中段北侧     |
| 联系电话 | 18931923168           |

## 产品详情

如果没有意外，下井完毕就可以通过前面讲过的步骤开机试运行了。

深井潜水泵的检查及准备：

- 1、应有能吊起3米以上高度的、能承受机组全部重量的起重设备(吊车)，及三脚架、卡板、扳手、螺丝刀、克丝钳、500V兆欧表、绝缘橡胶自粘带等安装设备。
- 2、检查电机的安装尺寸与水泵的安装尺寸是否符合，电机功率是否合适。
- 3、检查电源的电压、频率，井用潜水泵零售，是否与电机铭牌相符，所用的控制柜参数是否与电机匹配。

第四步、有下列情况之一的，应立即停泵：

- (1)潜水深井泵的工作电流忽然高出电机额定电流的
- (2)出水量不正常，间隙性出水，井用潜水泵承接工程项目，含沙量加大
- (3)电机绝缘电阻低于0.5兆欧的
- (4)机组有明显的噪音震动加剧的

(5)电网电压不足，重庆井用潜水泵，低于额定电压5%的

(6)保险丝烧坏一相

(7)输水管路损坏

第五步、使用维护注意事项：

(1)每天检查电流电压以及出口压力，每2周检测动水位，并做好记录。

(2)每隔四周要检查电机的绝缘电阻并做好记录。

(3)使用中尽量减少启动次数。

步、启动：

(1)11千瓦以下的电泵允许直接启动，13千瓦以上的电泵应配备启动柜，来保护电泵的安全运行。

(2)为了避免电泵转子瞬间上窜及减小启动负荷，电泵启动时应把出口阀门行程关至3/4处(留1/4气隙.以便放气)待启动出水后缓缓打开，至水泵工况点控制在适当位置。

(3)启动完毕开始运转后，应加强监护及观测水位变化，保证电泵在工况范围内运行，待电泵运行平稳后方可投入正式运转。

重庆井用潜水泵-井用潜水泵零售-朝阳潜水泵(推荐商家)由北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂提供。北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂(www.cybeng.cn)是从事“井用潜水泵,污水泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司(www.cybeng1.cn)还是从事井用泵，井用潜水泵，井用深水泵的厂家，欢迎来电咨询。