

# 湘潭预制篮球场地面施工性价比出众 红枚体育

产品名称	湘潭预制篮球场地面施工性价比出众 红枚体育
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

## 产品详情

公司主营: 硅pu、塑胶球场，环氧地坪，塑胶跑道，球场围网，人造草皮，PVC地板，EPDM地面铺设，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，旗杆，网球柱，体育器材，健身器材，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

### 材料2.透气式塑胶跑道

透气式塑胶跑道的特点：

- 1、达到国\*标准；
- 2、经济、价格低廉，减少地基经费的投入，它适用于建造非正规的中小学田径地铺设；
- 3、其底层是采用单组分聚氨酯与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象；
- 4、面层采用EPDM（三元乙丙）橡胶胶料是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高度紫外线抵抗力，无褪色；
- 5、可全天候使用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用，使用年限可长达3年以上。

塑胶球场积水了怎么处理夏季多雨天气过后，经常能够发现一些塑胶场地上积聚了一些雨水导致球场难

以在短时间内正常使用，根据专业的球场施工人员介绍，造成的这种情况的主要原因一般是由于施工工艺不够合理所导致的。下面我们来了解一下塑胶球场如何正确施工才能避免出现积水问题，保证场地正常的使用。

为了使塑胶跑道的平整度得到保证，钉好模条后要用水准仪对场地进行模拟校正，对于较高的部分加以整平，较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。应该尽量将塑胶场地的跨度做的比较大，一般在3.66米左右的场地跨度是比较合适的，而非比赛场地的跨度则应该符合大于4米的标准。一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况，尤其是跳高区半圆会比较严重。为了使场地的坡度得到良好保证从而利于场地的排水，采用“龟背式”施工法。如何减少塑胶跑道积水？运动设施的前期施工质量直接关系到跑道的使用寿命，所以说只要做好每一步才能够走的更加的长远，预制篮球场地面施工，而室外塑胶跑道的施工做重要的一点就是要预防积水，所以在施工的时候就要避免运动场所出现坑坑洼洼。所以为了预防在下雨的时候积水，就要做好相应的措施。为保证室外塑胶跑道的平整度、坡度，模条钉好后，用水准仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。以利于排水，被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。室外塑胶跑道胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，这些也是室外塑胶跑道建设当中主要的一些措施。防止室外塑胶跑道胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。

找环保型混合型塑胶跑道无毒EPDM塑胶跑道，就选环保无毒EPDM塑胶跑道生产厂家。厂家直销，质量保障！全国性销售经验丰富，可按不同场所需求的跑道规格定制生产。已为各地区上千家校区、赛场等提供了高品质的施工安装服务。除环保无毒EPDM塑胶跑道之外，我司主营产品还有：复合型塑胶跑道、幼儿园塑胶跑道、环保无毒EPDM塑胶跑道、预制式环保橡胶卷材跑道、自结纹塑胶跑道、足球场塑胶跑道、400米塑胶跑道、混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、混合型塑胶跑道、环保透气型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、环保型硅PU PU塑胶跑道。

## 预制型塑胶跑道

它含有摩擦面层、吸震底层和设置在吸震底层与地基之间的胶粘剂层，其特征是：它的吸震底层是一种实心的平实型结构的板材。本实用新型在对预制型塑胶跑道中的吸震底层采用了平实型结构的板材之后，可使吸震底层与基础之间完全粘合、粘合面为预制型塑胶跑道100%，因此不仅能确保它具有传统预制型塑胶跑道应有的各项使用功能，而且还阻止在跑道的吸震底层中封存着空气或挥发性组份等，从而能有效地防止跑道在使用过程中或高温下所出现的起鼓、脱层，即使预制型塑胶跑道的使用可靠，又减少维修的麻烦，而且使用寿命也因此而大幅度延长。

湘潭预制篮球场地面施工性价比出众-红枚体育由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司（www.zzhmt.com）是从事“体育设施工程施工,体育器材销售安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗功书。