

# 羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)

产品名称	羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)
公司名称	潍坊筑邦化工技术有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市昌乐县方山路3795号七彩大市场18号楼12号商铺
联系电话	15684391069

## 产品详情

作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。

用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。

HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。

- 1.能够有效增加砂浆的稠度，改善砂浆的施工性。
- 2.具有优异的保水性，帮助砂浆应对炎热的施工环境或高吸水率的施工基层。
- 3.持续保水性强，能够有效地降低砂浆的初期开裂。
- 4.溶解迅速，可以快速的在砂浆中分散，建立保水能力。

其保水性关系到砂浆中水泥的水化程度，同等添加量的纤维素醚的保水性越好对水泥的水化就越好，砂浆的强度就越高。

粘度越大的纤维素醚的施工性越差，但是同等添加量的情况下包裹率越好，越不易掉料，因此粘度越大的纤维素（比如20万s）越适合做无机保温砂浆和聚苯颗粒保温浆料。

热凝胶温度是纤维素醚夏季考验的一个重要指标，热凝胶温度越高的纤维素醚越适合在夏季温度高时使用。热凝胶温度太低的纤维素醚在夏季温度过高时使用容易保水不足造成砂浆强度不足或离析。

存储：40 以下环境存储，注意防腐，开包后尽快用尽。

保质期：12个月，如超保质期产品未结块则可使用。 ，还具有耐扯离，提高新老界面结合力

