

西门子二通和三通阀VVP45、VXP45

产品名称	西门子二通和三通阀VVP45、VXP45
公司名称	北京乾圳工程技术有限公司
价格	610.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰台镇东货场路38号11栋601室
联系电话	010-83706436 13240011177

产品详情

型号	VVP45...、VXP45...、VMP材质 45...	铜
品牌	西门子[SIEMENS]	连接形式 外螺纹

西门子[siemens]二通和三通阀 (pn16) vvp45...、vxp45...、vmp45...

二通和三通阀 (pn16) vvp45...、vxp45...、vmp45...

- 青铜阀体 cc491k (rg5)
- dn 10...dn 40
- kvs 0.25...25m³/h
- 平垫圈外螺纹连接 g...b 符合 iso 228/1
- 西门子提供配套的螺纹配件连接 alg...
- serto卡套接头，型号 so 21... (供应商处有售)
- 手动调节
- 可配备 ssb... 或者 ssc... 电动执行器

用途：

- 适用于在通风和空调系统中闭式水系统末端设备的控制，例如：诱导器、风机盘管、小型的再热器和小型的再冷器，用于下列设备中：

- 两管制系统，有 1 个用于加热和冷却的换热器
- 四管制系统，有 2 个单独的用于加热和冷却的换热器

- 用于闭式区域加热系统，例如：

- 建筑物中的单个楼层
- 公寓
- 单个房间

工程注意事项：

警告：流向必须如箭头所示，即只能是 a → ab 和 b → ab。

三通阀 vxp45... 和 vmp45... 仅适于合流应用

建议安装在回水管上，因为在供暖系统中，回水管的温度较低，这样可以延长阀杆密封材料的寿命。

建议：必须在阀门的上游安装过滤器，以便增强阀门使用时的安全性。

安装说明：

阀门和执行器都便于现场组装。无需特殊工具，也无需做任何调整。

本阀门随附安装指南 4 319 9526 0。

调试注意事项：

只有在手动旋钮或执行器已经正确安装完毕后可以调试阀门。

手动调节：

直通通道 a → ab 既可以通过执行器以电动方式开启，也可以通过手动方式开启。如果是三通阀，旁通 b 节流或者关闭。

手动方式开启通道 a → ab 时，开度最高仅达 70%（旁通关闭至 30%）。只有 kvs 值为 10、16 和 25

的阀门才可以完全开启，此时旁通可以完全关闭。

阀门通过复位弹簧关闭。

维护：

v...p45... 阀门无需维护。

警告：在进行阀门 / 执行器维护前：

- 停止水泵并切断水泵电源
- 关闭截止阀
- 释放管道系统中的压力并等待管路完全冷却

需要时，请断开执行器接线端子的接线。

再次使用阀门前需确保执行器已正确安装。

阀杆密封函：阀杆密封函不能更换。出现泄漏时，必须更换整个阀门。

处理：

在报废处理前，阀门必须拆分成各种分类的材料部件。

按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。

注：本产品所标价格仅为参考，实际价格、详细技术参数及安装方法请来电咨询。

北京乾圳工程技术有限公司

联系人：陈述

手机：13240011177

电话：010-83706629

传真：010-83706435

网址：<http://www.bjqzgc.com/>

地址：北京市丰台区四合庄288号波峰商务楼403室

邮编：100070