

西门子[SIEMENS]蝶阀VKF46...

产品名称	西门子[SIEMENS]蝶阀VKF46...
公司名称	北京乾圳工程技术有限公司
价格	5900.00/个
规格参数	品牌:西门子[SIEMENS] 型号:VKF46...、VKF46...TS 材质:铸铁
公司地址	北京市丰台区丰台镇东货场路38号11栋601室
联系电话	010-83706436 13240011177

产品详情

品牌	西门子[SIEMENS]	型号	VKF46...、VKF46...TS
材质	铸铁	结构形式	垂直板式

西门子[siemens]蝶阀 (pn6、 pn10、 pn16) vkf46...、 vkf46...ts

蝶阀 (pn6、 pn10、 pn16) vkf46...、 vkf46...ts

- 灰铸铁阀体 en-gjl-250 (到 dn 300)
- 球墨铸铁阀体 en-gjs-400-15 (dn 350 及以上)
- dn 40~600
- kvs 50~29300 m³/h
- 适用于符合 iso 7005 的 pn 6、 pn 10、 pn 16 配对法兰
- 密封性符合 en 12266-1 , 泄漏率 a
- 无需维护
- 可选 ask46... 手动驱动器 (到 dn 400)
- 可选配电动执行器 sql35.00、 sql85.00 或 sql36e...

用途：

用于在暖通空调系统、造船和发电站技术中作为电动、手动控制或截止阀使用

- 用于开式和闭式系统中
- 用于两位控制（开 / 关）
- 用于三位控制
- 用于锅炉、制冷机和冷却塔的顺序循环
- 换热器或整个换热站水流的量开/关选择控制

型号概览：

vkf46.40、vkf46.50、vkf46.65、vkf46.80、vkf46.100、vkf46.125、vkf46.150、vkf46.200

vkf46.250、vkf46.300、vkf46.350、vkf46.350ts、vkf46.400、vkf46.400ts、vkf46.450

vkf46.450ts、vkf46.500、vkf46.500ts、vkf46.600、vkf46.600ts

机械设计：

蝶阀：

环形、灰铸铁或球墨铸铁阀体，带有 epdm 阀座和多重阀轴轴套。

阀座也用于蝶阀对夹安装的密封法兰。介质和阀门阀体之间因此没有接触。

阀门内有一个可旋转的阀板（旋转角度 360°）。阀板的位置由位于阀轴顶部的槽口指示。

工程注意事项：

可以安装单侧法兰的工况：dn 20~250：300 kpa

dn 300~600：200 kpa

vkf46...蝶阀可以双向调节水流。

警告：要避免蝶阀上的压力冲击，在启动泵之前，vkf46...
必须驱置于完全打开的位置（手动或通过定位信号 y1）。

安装说明：

产品包装中附有安装说明书 4 319 0198 0。

vkf46... 蝶阀适于 pn 6、pn 10、pn 16 的应用。

vkf46.450...600 仅适用于pn16 场合！

请不要使用额外的法兰密封垫。

维护：

vkf46...蝶阀无需维护。

警告：在对阀门、执行器或组装配件进行任何维护之前，请执行以下操作：

- 关闭泵和电源
- 关闭管道上的主要截止阀
- 释放管道上的压力并使其完全冷却

如果需要，从端子中断电气连接

只有在正确安装手动驱动器或执行器后才可以重新调试阀门。

处理：

在报废处理前，阀门必须拆分成各种分类的材料部件。

按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。

注：本产品所标价格仅为参考，实际价格、详细技术参数及安装方法请来电咨询。

北京乾圳工程技术有限公司

联系人：陈述

手机：13240011177

电话：010-83706629

传真：010-83706435

网址：<http://www.bjqzgc.com/>

地址：北京市丰台区四合庄288号波峰商务楼403室

邮编：100070