

制冷保鲜库 沂南保鲜库 沂星制冷设备

产品名称	制冷保鲜库 沂南保鲜库 沂星制冷设备
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

冷库的种类

冷库的种类：

气调保鲜库是目前国内外较为先进的果蔬保鲜冷库。它既能调节库内的温度、湿度，又能控制库内的氧气、二氧化碳等气体的含量，使库内果蔬处于休眠状态，出库后仍保持原有品质。所谓气调保鲜就是通过气体调节方法，达到保鲜的效果。气体调节就是将空气中的氧气浓度由21%降到3%~5%，即保鲜库是在温冷库的基础上，加上一套气调系统，利用温度和控制氧含量两个方面的共同作用，以达到抑制果蔬采后呼吸状态。包括气调保鲜冷库、气调冷库。

低温冷藏库是在把不同温度的冷却食品和食品在不同温度的冷藏室内作短期或长期的储存。主要适用于肉类、水产等食品贮存。低温冷藏库的特点是不定期逐步地将物品放入冷库，经过一段时间冷库的温度达到-20℃，对这段时间没有特殊的要求，但是对库温是严格要求，在-15℃ ~ -25℃ 之间就是典型的低温冷藏库。

怎样延长蔬菜保鲜期

下面由冷库安装厂家为大家做详细解答：

果蔬产品经过净化加工后，其表面组织细胞被破坏，微生物侵染面积增加，伤口呼吸作用增强，营养消耗加剧。

呼吸强度和微生物状况是决定净菜货架期质量的主要因素，而温度则是影响呼吸强度和微生物繁殖速度的主要外界因素。

温度越高，呼吸强度越大，果蔬呼吸代谢越强，各种营养成分消耗也越快，其结果是加速细胞分解，严重地降低果蔬耐贮性与抗病性。

低温是抑制微生物生长和的方法，在5℃以下温度环境中，各种微生物繁殖就会得到很明显地抑制，从而有效地保证净菜的质量与新鲜度。

但并非所有的净菜均适宜于低温，有许多蔬菜对低温比较敏感，容易发生冷害。

例如黄瓜、西葫芦、苦瓜等在7℃以下很容易受冷害，其冷害症状表现为表面呈水煮状、组织软腐、食用部分变苦或风味迅速减退，失去食用价值。

因此对那些容易受低温冷害的蔬菜，可以采取分批进货或推迟进货时间，边包装边装箱的形式，或者采取个别存放等保温措施，冻库保鲜库，防止冷害发生。

尽管许多蔬菜对低温比较敏感，小型保鲜库，但是由于净菜极易腐烂变质，贮藏期短，所以在生产量小、货物又可及时销售的情况下，在实际操作中可忽略产品冷害问题。

冷库安装公司为你介绍小型冷库结构类型

按承重部分组成的材料不同，一般可分为以下几种结构类型：

钢结构 主要承重结构构件是由各种类型的钢材组成的角钢结构，在冷库安装中多用于大型装配式冷库。

钢筋混凝土结构 主要承重构件是由钢筋混凝土组成，沂南保鲜库，如钢筋混凝土梁、板、柱、基础等组成的钢筋混凝土框架系统，制冷保鲜库，多用于单层冷库，多层保鲜冷库多用钢筋混凝土无梁楼盖结构。

装配四冷库为钢结构，这种小型冷库具有构件厂预制、成套生产、现场安装简便、工期短、投产迅速等特点。

梁板式结构多用于小型单层冷库库房，具有技术简单，施工方便等特点，冷库要求整体性好，宜用现浇梁板结构，为方便制冷管道安装和便于库内气流组织，库房内的梁多做成反梁。

冷库的功能是对需要贮藏的食品进行一定的生产加工，然后在适宜存放的低温环境中贮藏，也可以说，冷库的功能就是在低温中贮藏食品，为了能够在低温环境下贮藏食品，必须在贮藏前进行冷却、加工，还要在进库前进行检验、过磅，为冷库安装的平面设计提供明确的功能要求。

制冷保鲜库-沂南保鲜库-沂星制冷设备(查看)由沂水沂星制冷设备有限公司提供。“制冷设备,冷库,空压机,冷库安装”就选沂水沂星制冷设备有限公司(yixingzhileng.cn)，公司位于：山东临沂沂水沂城街道东二环东50米，多年来，沂星制冷设备坚持为客户提供好的服务，联系人：孙增分。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沂星制冷设备期待成为您的长期合作伙伴！