

# 红薯保鲜库 沂星制冷设备 郯城保鲜库

产品名称	红薯保鲜库 沂星制冷设备 郯城保鲜库
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

## 产品详情

### 冷库单温度传感器都有什么

JCJ100R温度传感器：壁挂安装，在 2 ~8 之间，温度误差： $\pm 0.3$ 。

变送器部分采用线性放大电路，并选用的元器件，使产品具有灵敏度高，红薯保鲜库，稳定性好，准确度高和使用寿命长等优点。

JCJ100R温度变送器采用防水变送外壳，可以工作在露天或湿度较大的场所。

同时也可以用在冷库机组中、产品也可用于冷藏车温度监控、暖通空调、通风管道等场所。

对于极低温度，JCJ100R采用级元件，确保长期稳定地工作。

### 冷库怎么才能做到节能省电

减少制冷系统制冷剂的蒸发温度与库房温度之间的温差：在库房温度一定的条件下，若将温差缩小，蒸发温度可以相应的提，冷凝温度不变时，制冷机的制冷量就会有所提，相应的节省了电能（蒸发温度每升1度，省电4%）。不仅如此，温差小还会使库内的相对湿度提，冷库保鲜库，减少冷藏食品的干耗。

准备建造冷库的客户可以选择能效比、质量可靠的制冷设备，冷库设计配置要合理，满足冷藏库实际使用要求：制冷设备质量的劣对能耗有很大影响，传统的开启式机组能耗大，现在多选择能效比的进口或合资半封闭、全封闭及涡旋式制冷压缩机。同时要考虑冷凝方式、冷凝器的散热量、蒸发器的面积、膨胀阀的冷量等配套，以使制冷达到佳循环，避免冷量不足或不匹配。

选择专业的制冷公司安装调试，以使制冷设备达到佳的工作状态：制冷设备的安装、管道的布局、保压检漏、抽真空、冷冻油的添加、制冷剂的充注、膨胀阀的调节、温控器的设定等是否合理都直接影响制冷设备的正常运行，制冷设备只有在佳状态下运转才能达到佳节能效果。

排管冷库用于储存蔬菜肉类，郟城保鲜库，温度达到-18℃，库体采用聚氨酯双面彩钢120mm冷库板，库门用1800\*800mm半埋门自带防盗功能，冷库机组采用谷轮半封闭制冷机组，小型保鲜库，其降温快噪音小，冷库蒸发器采用节能三翅排管。

沂星制冷设备工程有限公司专业从事冷库，保鲜库，冷藏库，冷冻库，速冻库，防爆库，气调库，冷库设备，冷库安装，维修保养及相关制冷产品开发研究专业制冷企业；冷库设备产品广泛地应用于食品、卫生、生物工程、酒店服务、化工、电子、制药、实验室等各行业企业。

沂星制冷以低廉的冷库价格，专业的冷库技术为广大客户提供保鲜冷库，防爆冷库，组合冷库，活动冷库等冷库设备，沂星制冷设备工程有限公司，公司理念：客户为主、技术为先、小事求精、实事求是。期待与你合作，共同见证品质。

红薯保鲜库-沂星制冷设备(在线咨询)-郟城保鲜库由沂水沂星制冷设备有限公司提供。沂水沂星制冷设备有限公司(yixingzhileng.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！