

# 华东桥梁塑料波纹管厂 钢筋焊接网厂 南昌钢筋焊接网

产品名称	华东桥梁塑料波纹管厂 钢筋焊接网厂 南昌钢筋焊接网
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

## 产品详情

### 冷轧带肋钢筋焊接网的产品特点

冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。冷轧带肋钢筋分为：CRB550、CRB650、CRB800、CRB970、冷轧带肋钢筋焊接网是采用冷轧带肋钢筋（CRB550）作为原料，经过采用专用的GWC焊机焊接而成的。纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角、全部交叉点均焊接在一起的钢筋网片。冷轧带肋钢筋的牌号由：C、R、B的牌号由冷轧（Cold rolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）、三个词的英文字母构成。冷轧带肋钢筋焊接网（CRB550）的公称直径为4-12mm，抗拉强度为550N/mm<sup>2</sup>，焊接网焊接性能良好。焊接牢固，由于表面的横肋与混凝土接表面摩擦力大，d10冷轧钢筋焊接网，混凝土握裹力较无肋网筋大的多。冷轧带肋钢筋焊接网在混凝土工程中应用非常广泛。

### 国标钢筋直螺纹接头连接的技术特点

1、国标钢筋直螺纹接头连接强度高，连接质量稳定可靠：(1)钢筋连接套筒接头强度达到行业标准JGJ107-2016《钢筋机械连接通用技术规程》中 Ⅱ级接头性能的要求。接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或钢筋抗拉强度标准的1.10倍。(2)性能好，钢筋连接套筒通过行业标准规定的二百万次疲劳强度试验。(3)节省材料：以直径40mm钢筋连接套筒为例，挤压套筒质量4kg，钢筋连接套筒1.1

kg。钢筋连接套筒质量是挤压套筒的27.5%，钢筋连接套筒的接头性能却能与挤压接头相媲美。

2、国标钢筋直螺纹接头施工方便、连接速度快：(1)钢筋连接套筒可工厂化生产，不占用施工工期，现场连接装配作业。(2)钢筋丝头加工简单，钢筋一次装卡即可完成剥肋、滚轧螺纹两道工序，加工速度快，成型螺纹精度高。(3)适用范围广，对钢筋无可焊性要求，适用于直径12~50mmHRB335、HRB400、HRB500钢筋在任意方位的同径、异径连接。

## 地暖钢丝网片的用途及使用

地暖钢丝网反射膜由特别处理的软性铝箔和耐热PE胶粘剂及带有五颜六色印格的聚酯膜和玻璃纤维复合加工而成，具有产量大、成本低的特点，已广泛应用到地暖施工中。工艺：直接高温揉捏复合，张贴健壮不脱层；玻璃纤维加密抗张强度增大，更增强泡沫板硬度外表带有尺度符号，易于施工固定地暖管。

塑料卡钉用于固定地暖管材的优势：施工速度快、劳动强度低，因为比重小而便于运送和转移；装置后对管材不会有影响，同是塑料原料，外表硬度和热膨胀系数附近，钢筋焊接网片报价，不生锈、不硌伤管材。

材料成本低、装置，可节约很多人工费和缩短施工周期。发泡水泥作为地上供暖绝热层具有质轻，隔热好，南昌钢筋焊接网，施工快等长处为国内地暖施工中很多选用，现在配套固定技能中管材固定方法现已选用钢制卡钉。

形状为U型，钢丝直径为1.5-1.8mm之间，钢筋焊接网厂，太粗不容易按入发泡层，太细影响卡钉强度；钢制卡钉开口间隔为3.5-4.0cm，运用时用手攥一下，依托钢丝网的张力添加与发泡水泥层的摩擦力防止卡钉主动弹出。

华东桥梁塑料波纹管厂(图)-钢筋焊接网厂-南昌钢筋焊接网由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。“钢筋网片,预应力波纹管,声测管,预应力锚具,桥梁支座”就选江西华东桥梁工程材料有限公司(www.hdqlgc.com)，公司位于：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号，多年来，华东桥梁坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华东桥梁期待成为您的长期合作伙伴！