

# 本溪油管短节hs编码的用途和特点

产品名称	本溪油管短节hs编码的用途和特点
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

## 产品详情

产 品：API 5CT石油套管，石油油管，油管短接，接箍，反扣接箍，变径接头，转换接头，变扣，  
超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆，API 5L 管线钢管以及美标管件、法兰、弯头等。

API：它是英文美国石油协会的缩写，中文意思为美国石油学会。

OCTG：它是英文石油管材的缩写，中文意思为石油专用管材，包括成品油套管、钻杆、钻铤、接箍、短接等。

油管及其接箍/短接的钢级-常用牌号

J55/37Mn5，N80-Q/37Mn5，N80-1/36Mn2v，L80-1/30Mn5，P110/25CrMnMo

变扣油管短接主要用途是 衔接两支不同外径的油管。由于地质的不同，打井深度的不同，因此，油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。油管变扣钢级从J55-P110，可以根据每个客户的需求进行定制加工和批量生产，丝扣可以根据客户要求加工，普通油井 油管扣型的形式有 EUE(加厚)NUE(不加厚)，需要气密性的油气田，要求扣型VAM TPCQ等扣型，可以根据客户的需求量进行定制。产品规格：4-1/2 ” - -20 ” 套管短节：双公套管短节/短接，LTC套管短节，LTC套管短接，STC 套管短接，STC套管短节，BTC套管短节，BTC套管短接，J55套管短接、K55套管短接、N80套管短接、L 80套管短接、P110套管短接。

油管短接 1.66" NU 42.2mm 52.17 mm N80，L80-1，80SS，L80-3Cr，13Cr

4 油管短接 1.66" EU 46 mm 55.88 mm N80，L80-1，80SS，L80-3Cr，13Cr

- 5 油管短接 1.9" NU 48.26mm 55.88 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 6 油管短接 1.9" EU 53.25mm 63.5 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 7 油管短接 2 3/8"NU 60.32mm 73.02 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 8 油管短接 2 3/8"EU 65.9mm 77.8 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 9 油管短接 2 7/8"NU 73.03mm 88.9 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 10 油管短接 2 7/8"EU 78.6mm 93.17 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 11 油管短接 3 1/2"NU 88.9mm 107.95mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 12 油管短接 3 1/2"EU 95.2mm 114.3 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 13 油管短接 4" NU 101.6mm 120.65mm  
N80 , 油管短节hs编码 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 14 油管短接 4" EU 108mm 127 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 15 油管短接 4 1/2"NU 114.3mm 132.08mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr
- 16 油管短接 4 1/2"EU 120.6mm 141.3 mm N80 , L80-1 , 80SS , L80-3Cr , 13Cr

本溪油管短节hs编码的用途和特点由天津市达利普石油管材有限公司提供。“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”就选天津市达利普石油管材有限公司(www.dlpgg.com),公司位于:天津市静海县北环开发区振兴道,多年来,达利普坚持为客户提供好的服务,联系人:胡伟。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。油管短节按功能分类油管短节根据功能分为三种类型:(a)双公短节:两端规格均为外螺纹,外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节任何一种。达利普期待成为您的长期合作伙伴!