

间歇分割器 分割器 加茂

产品名称	间歇分割器 分割器 加茂
公司名称	加茂传动科技（南京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区常府街75号常府风华苑
联系电话	13814023881

产品详情

图片注解：

スピコンはメータアウトを使用=速度控制阀排气调节型

很高使用压力

电磁阀2位5通的双螺线管电磁阀

或者使用3位5通双螺线管电磁阀（推荐中位加压式）

MINIDEX系列10-11页内容请参考原2014版样本8-9页即可）原9页配管方法内容删除（与2015电子版日文版样本保持一致）

MINIDEX系列 -12-

外形尺寸

法兰安装型F

图片注解：

回転方向= 回转方向 キリ= 通孔

割出数により異なる = 因分度数而不同

間欠回転部=间歇旋转部 ポート=气口

キー溝巾=键槽宽

深さ=深度

型号表示

PDB型（带电机、分度确认传感器）

1. 带电机输入型 2.代号 3.输出形式 S：轴输出 F：法兰输出

4.等分数 标准：4、6、8 准标准：2、3、5、10、12、16、20、24、30
注意）24对应PDB10型以上、30对应PDB12型以上

5. 齿轮箱设定：025：1/25 标准（但PDB06为050）

6. 可选项记号（标准的场合无记号） 参照P.2

7. 等分数设定为2、3的情况下，PDB06为25K、30K、36K，分割器，PDB08~16为12.5K、15K、18K的齿轮箱设定不可。

注意）控制感应电动机或者可逆电动机的瞬时停止用的电子刹车是必需的。由用户自行准备，或者请注明可选项并选择有接点或者无接点类型。

输出为贯通孔类型·防尘防滴类型·其他的特殊类型的情况下，间歇分割器，请向弊社询问。

7.内部的所有密封产品均为标准品。

密封产品的损坏以及磨损都为发生漏气，引起输出下降，机械分割器，如需要更换密封产品请与我公司进行联系

8.无需注油即可使用

9.如果放置在滴水、滴油和粉尘较多的场合下使用，请务必采用防尘罩进行防护。

10.请不要对本体进行追加加工，如果需要追加加工的情况下，请与我公司进行联系。

11.切换阀请使用2位5通型普通电磁阀（手动阀门使用四通阀或者五通阀）。

12.气动分度器是向两个气口的交替供气来进行分度的。

气动分度器F系列为活塞单程进行1次分度。

气动分度转台系列为活塞往复进行1次分度。转台侧为分度用气口，下侧为锁定用气口。

间歇分割器-分割器-加茂(查看)由加茂传动科技（南京）有限公司提供。加茂传动科技（南京）有限公司（www.kamoasia.com）是一家从事“滚轮齿条,齿圈,中空旋转平台,减速机,分割器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“KAMO,加茂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使加茂在减速机、变速器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jmjgfdq.cn）还是从事精密分度器，小型分度器，微型分度器的厂家，欢迎来电咨询。

