

电动叉车出租 宣城叉车出租 芜湖龙的叉车公司

产品名称	电动叉车出租 宣城叉车出租 芜湖龙的叉车公司
公司名称	芜湖市龙的机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店
联系电话	15900000000

产品详情

堆垛叉车

堆垛叉车又称码垛叉车，指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆。堆垛车拥有门架，但是不像其他举升式叉车一样拥有驾驶室，主要是为了灵活的搬运和堆高作业。

前移式叉车

前移式叉车的门架或货叉可以前后移动，最大提升高度已达到11.5米，载重范围从1—2.5吨，并且发展出用于存取长、宽件货物的多方向前移式叉车、双深度前移叉车、室内外通用性前移式叉车等特殊用途产品，目前已逐渐成为的主要工具。

叉车电池保养

- 1、 补水：按规定的液面添加蒸馏水或去离子水，不要为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，加水过多会导致比重下降，溢出电解液，从而腐蚀箱体和电缆线，影响电池使用寿命或漏电。
- 2、 充电：充电过程中电池会产生气体，应保持充电场所通风良好，周围没有明火，同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。充电期间拔下充电插头会产生电弧，应将充电机关闭后方可拔下插头。充电后在电池周围滞留许多氢气，不允许有任何明火，应掀起电池上的盖板进行充电。
- 3、 均衡充电：电池组应每月进行一次均衡充电（即小电流长时间充电），以保持电池容量和延长电池寿命。
- 4、 接线柱、导线(连接板)、盖子的维修：必须由生产厂家指定的专业技术人员方可进行。

5、清洁：电池应保持表面干净，如表面有污物会导致短路，也会造成极柱与连接条腐蚀。清洁时请用湿抹布，否则会产生静电。如箱底部无漏液孔，附近叉车出租，尽量避免用水冲洗，以免积水过多腐蚀箱体，如箱底部有漏液孔则可用在空旷地缓缓冲洗。

内燃叉车养护后的验收标准：

1、工作装置的最大起升高度应该符合原设计要求。叉车的工作装置的最大起升速度，宣城叉车出租，应不小于原设计的90%。门架的前、后倾角，应该符合原设计要求。两倾斜油缸动作应该协调一致。前倾时，货叉前端应该与地面相接触。起升机构工作时，运行平稳，升降自如，无阻滞现象。叉车架空载升降时，允许部分滚轮不转，重载时则应该全部滚动。滚动端面不允许与内门架相接触。

2、叉车轮胎安装正确，叉车出租价格，气压符合要求。

3、在全部检查合格后进行空载试验，空载运转30min，反复完成各项动作，检查各部件运转是否正常。静负荷试验时，用额定载荷起升至最高点，在10min内，门架自倾角不得超过5度，起升油缸活塞杆下滑量不得超过25mm。加载至1.25倍额定载荷，停留10min后卸去，门架无变形。动负荷试验时，用1.1倍额定负荷进行升降、倾斜、走行及制动试验，各机构应该动作灵敏、可靠，不应有漏油、过热、异常等现象。能爬行20%坡度、10m长以上坡道能上得去，下坡停得住，性能达到设计要求。超载20%时，安全阀应该能打开。

电动叉车出租-宣城叉车出租-芜湖龙的叉车公司(查看)由芜湖市龙的机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市龙的机械设备有限公司（www.longdechache.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!