

# 贮水罐设计 磐安贮水罐 顶美铁罐厂 | 技术先进

产品名称	贮水罐设计 磐安贮水罐 顶美铁罐厂   技术先进
公司名称	义乌市顶美铁罐厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰溪市横溪镇山湾村
联系电话	18757678456 18757678456

## 产品详情

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。公司位于中国浙江金华市浙江省义乌市城西街道夏楼村。

- 1、使用前检查线路是否畅通。
- 2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟。
- 3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机。
- 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。
- 5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，贮水罐厂家，以防冲洗时滤芯变形。
- 6、清洗时，贮水罐生产，必须等滤芯晾后才能安装使用。
- 7、滤芯经反复清洗后，磐安贮水罐，已达到除尘目的时，应及时更换。

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。公司位于中国浙江金华市浙江省义乌市城西街道夏楼村。

除尘系统、破拱装置、料位装置的说明：

- 1、除尘系统：水泥仓顶部装有电动除尘装置，可有效吸附仓体内悬浮颗粒，减轻对周围环境的污染。
- 2、破拱装置：水泥仓下锥部装有吹气破拱装置，利用位于气控箱内小型电磁换向阀控制压缩空气的释放进行水泥及各种粉料的破拱，贮水罐设计，避免粉料堆积，造成堵塞。
- 3、料位装置：水泥仓料位装置可感知仓体内物料的储存高度。

一般容量为2000m<sup>3</sup>以下。当壁高增大时，渗透压力也增大而易渗漏，因此壁高多控制在6m以下。砖石砌体的抗渗性能差，施工时，要求砌体砌筑密实，砂浆饱满，并在罐内侧采取有效的抗渗措施，如采用钢丝网水泥砂浆抹面层或防渗涂料等。中国已采用绕丝预应力方法来增大容量和提高抗裂性能。用钢筋混凝土和砖石建造的油罐和油池，其结构构造要求和计算原则见水池。非金属油罐、油池对地基的沉降较敏感，因此对软弱或土质不均匀的地基，必须进行地基处理。

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。公司位于中国浙江金华市浙江省义乌市城西街道夏楼村。

贮水罐设计-磐安贮水罐-顶美铁罐厂 | 技术先进由义乌市顶美铁罐厂提供。义乌市顶美铁罐厂 (dingmei88.tz1288.com) 为客户提供“各种油罐,水罐,散装水泥罐,不锈钢罐,油箱等”等业务，公司拥有“义乌市顶美铁罐厂”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘总。