

# 升降台 升降机 供应壁挂式升降台

产品名称	升降台 升降机 供应壁挂式升降台
公司名称	大连市甘井子区格莱德梯具商行
价格	.00/个
规格参数	类型:壁挂式 型号:SJD0.6-4.8 整机重量:500 ( kg )
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 华东路78号 ( 自有* , 谢绝好意)
联系电话	86 411 86516709 15940955777

## 产品详情

类型	壁挂式	型号	SJD0.6-4.8
整机重量	500 ( kg )	额定载荷	600 ( kg )
最低高度	250 ( mm )	最大宽度	1400 ( mm )
电动功率	1.5 ( KW )		

壁挂式液压升降机是一种非剪叉式液压升降机，用于二层、三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输，由于最低高度150-300mm，最适用于不能开挖地坑的工业场合，同时无需上部吊点，具有多种新式（单柱、双柱、四柱），动作平稳，操作简单可靠，液压、电器多种保护，让楼层间货物传输经济。

移动式升降平台能够在，不同高度工作状态下快速、慢速行走，可以在空中方便的操作平台连续完成上下、前进、后退、转向等工作。本产品采用优质结构钢，激光焊接电子机械手单面焊接双面成型工艺，意大利原装进口液压泵站或鞍山合资液压泵站，航天插装阀技术，平台装有水平报警仪、平衡阀、自动安全板等报警装置，平台安全可靠耐用，作业高度可达12米，载重300公斤，围栏可水平延伸极大的扩展了作业范围，整机一年保修，关键部件五年保修，适合工厂车间、广场大堂机场、园区等有高空作业需求的客户。

如何选购移动式升降平台:

随着现在社会科学技术的发展，[铝合金升降机](#)

运用越来越广泛，不管是建筑，土木工程，及人们的日常生活都离不开液压升降机械，许多商家把握这个商机纷纷投资建厂，升降机械公司随之如雨后春笋般临立在各大工业城市，但升降机械行业依旧是火爆异常，供不应求，从侧面可以看出，现在社会发展迅速，带动整个行业的发展以及人们的需求，然而作为购买者如何在林立的公司商品选择好的升降机械成为当今重要话题。一：选购升降机械，不能盲目选购，要做好充分的市场调研，以及实地考察，确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的，现在市场许多小规模企业为了谋取暴利而偷工减料，从而使升降产品质量大大降低，虽然他们会卖的很便宜，但这种机械时间用的并不长，而且危险系数大。因此，作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。二：综合你所调查的资料，选择性价比比较好的升降机械，要从它的技术参数

以及实用性和通用性上进行选择，通常铝合金升降机械有很多种，包括（车载式升降机，固定式升降机，[液压升降平台](#)，剪叉式升降机等）每种的技术参数及用途都有些许不同，但也有许多功能有相似的地方，因此，作为顾客你要带有目的性的选购，即你买升降机械式要做什么，以及哪种升降机械能满足你的需要并且用途多。三：最后一点是，设备到货后，开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好开箱验收记录。

移动式升降平台的工作原理：

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

编辑本段移动式升降平台保养：

1.把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继承使用旧油。否则液压升降机系统中的运动部件就会加速磨损。）2.卸下并拆开[升降机下降](#)

阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。1.检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。升降机年终保养3.液压油的油质和油位。升降机全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。4.各部位均加注一些润滑油，延长升降机轴承使用寿命。检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。5.液压系统任何部位之间，必需首先卸压，以免压力油喷出，升降机工作台溘然下滑。6.不得任意调整溢流阀。液压升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。7.在升降机工作平台下面检验时，必需吊住、支撑升降机工作平台，以防升降机溘然下降。8.非专业职员不得随意拆装电器，以防触电或误接。如何选购移动式升降平台：

随着现在社会科学技术的发展，[铝合金升降机](#)

运用越来越广泛，不管是建筑，土木工程，及人们的日常生活都离不开液压升降机械，许多商家把握这个商机纷纷投资建厂，升降机械公司随之如雨后春笋般临立在各大工业城市，但升降机械行业依旧是火爆异常，供不应求，从侧面可以看出，现在社会发展迅速，带动整个行业的发展以及人们的需求，然而作为购买者如何在林立的公司商品选择好的升降机械成为当今重要话题。

一：选购升降机械，不能盲目选购，要做好充分的市场调研，以及实地考察，确定其公司的规模以及其信誉程度。这是首要的也是必须的，现在市场许多小规模企业为了谋取暴利而偷工减料，从而使升降产品质量大大降低，虽然他们会卖的很便宜，但这种机械时间用的并不长，而且危险系数大。因此，作为购买者不能贪图一点价格的小便宜而酿成更大的遗憾。

二：综合你所调查的资料，选择性价比比较好的升降机械，要从它的技术参数以及实用性和通用性上进行选择，通常铝合金升

降机械有很多种，包括（车载式升降机，固定式升降机，[液压升降平台](#)

，剪叉式升降机等）每种的技术参数及用途都有些许不同，但也有许多功能有相似的地方，因此，作为顾客你要带有目的性的选购，即你买升降机械式要做什么，以及哪种升降机械能满足你的需要并且用途多。

三：最后一点是，设备到货后，开箱验收时要检查随机技术资料是否齐全，随机配件、工具、附件是否与清单一致，设备及配件是否有损伤、缺陷等，并做好开箱验收记录。

移动式升降平台的工作原理：

液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

移动式升降平台保养：

1.把液压油放尽弃掉，拧紧接头掏出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继承使用旧油。否则液压升降机系统中的运动部件就会加速磨损。）

2.卸下并拆开[升降机下降](#)阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。

1.检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损，接头不能有松动，必需将所有接头拧紧。

升降机年终保养

3.液压油的油质和油位。升降机全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。

4.各部位均加注一些润滑油，延长升降机轴承使用寿命。检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。

5.液压系统任何部位之间，必需首先卸压，以免压力油喷出，升降机工作台溘然下滑。

6.不得任意调整溢流阀。液压升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。

7.在升降机工作平台下面检验时，必需吊住、支撑升降机工作平台，以防升降机溘然下降。

8.非专业职员不得随意拆装电器，以防触电或误接。