

# 高速公路环氧锌基护栏板 吐鲁番高速公路护栏板 锦泽护栏厂家

产品名称	高速公路环氧锌基护栏板 吐鲁番高速公路护栏板 锦泽护栏厂家
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 波形梁护栏等级分类高速公路护栏板

高速公路波形护栏板的养护是很重要的，小编提醒一定要重视这项工作。在高速公路中波形护栏是基本的安全设施，养护人员要对波形护栏和中央分隔带损坏部分进行及时的修复和更换。

护栏的更换原因一般都是因为交通事故造成的，除了更换还要做好日常保洁措施，避免护栏无法反光而造成交通事故。

当护栏被车辆撞坏需要更换的时候要注意以下几个问题：

它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，高速公路护栏板安装价格，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

### 中央公路护栏等级高速公路护栏板

有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏的质量或养护、维修，具有较强的经济性。

乡村普通公路常用规格：4320\*310\*85\*3 立柱114\*4.5\*2150 立柱和立柱之间的间距为4米的情况，吐鲁番高速公路护栏板，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。 栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。 每公里4MM厚的重25.5吨。

乡村普通公路常用规格：4320\*310\*85\*3 立柱114\*4.5\*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

波形梁护栏板：4320\*310\*85\*2.75/2.85/3.0

柱子：114\*4.5\*1200-1800（柱子实际高度根据安装地形来订）

托架：70\*300\*4.5，也可用防阻块：196\*178\*200\*3

托架和防阻块作用相同，可以相互替代，只是防阻块的成本高一些。

高速公路环氧锌基护栏板-吐鲁番高速公路护栏板-锦泽护栏厂家由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司（[www.jzhlb.cn](http://www.jzhlb.cn)）还是从事三波方立柱配件，波形钢护栏立柱，波纹板钢护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。

