

矿用电缆挂钩

产品名称	矿用电缆挂钩
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GL-PVC 名称:电缆挂钩 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

电缆挂钩型号，塑料电缆挂钩，矿用电缆s挂钩，电缆绝缘s形挂钩

矿用电缆挂钩适用范围：GL-PVC(MAYK)系列电缆挂钩，适用于煤矿架设电缆，可根据架设电缆的根数方便使用。在架设，拆除，增加，更换时能达到省时，省工，省力，是目前矿山架设电缆时极为理想的架设附件。

我公司生产的型号以GL-PVC-?*?来表示，型号代表的意义为：G挂钩，L电缆，PVC聚氯乙烯材质，直径，?长度，?宽度?例如GL-PVC-20*110*41.

矿用电缆挂钩又叫组合挂钩，多联钩，主要有3联、4联、5联、6联、8联、9联、10联等7种，具体规格有3*16 4*16 4*10+1*12 3*10+2*16 6*18 6*16 5*10+3*16 3*10+5*12 等等。

矿用电缆挂钩规格：18型，28型，38型，50型，68型，80型，100型

矿用电缆挂钩技术参数

GL-PVC 18:电缆 外径（18mm），承重（160kg）

GL-PVC 28:电缆 外径（28mm），承重（160kg）

GL-PVC 38:电缆 外径（38mm），承重（160kg）

GL-PVC 50:电缆 外径（50mm），承重（170kg）

GL-PVC 68:电缆 外径（68mm），承重（170kg）

GL-PVC 80:电缆 外径 (80mm) ,承重 (180kg)

GL-PVC 100:电缆 外径 (100mm) ,承重 (180kg)

矿用电缆挂钩性能特点：

- 1.抗静电阻燃性能稳定—挂钩的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在树脂本体内，抗静电及阻燃性能指标不会因时间的延长而受到影响。
- 2.重量轻、安装方便--重量轻（是钢管的1/7）、成本低、运输、安装快捷，用在井下安装时，不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。
- 3.抗老化、耐腐蚀--正常使用寿命可达50年，无需将下面挂钩和电缆拆下，可对挂钩单体直接随意拆装。
- 4.防摆动--挂钩组合后均在同一中心线上，不会左右摆动，更美观、更可靠。
- 5.健康环保--材料可回收利用。

矿用电缆挂钩特征描述：

- 1.可将井下水管，电缆，电线联合挂置，充分利用井下空间。
- 2.结构简单合理，使用灵活，和根据实际需要任意调整水电挂钩的数量。
- 3.本产品重量轻，结构简单，使用方便，安全可靠，不生锈。
- 4.抗静电、抗断裂和抗弯曲强度性能好，不易老化、重量轻、耐腐蚀、成本低。

矿用电缆挂钩阻燃性能

- 1.有焰燃烧时间（平均值） 3秒
- 2.有焰燃烧时间（大值） 10秒
- 3.无焰燃烧时间（平均值） 10秒
- 4.无焰燃烧时间（大值） 30秒

矿用电缆挂钩安装说明

1. 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m ~ 1.8m(也可以以电缆不为例)为一个悬挂位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。
2. 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。
3. 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。
4. 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

5.电缆挂钩串联个数 10个，两列距离在1.2米--1.6米之间。

我公司供应的矿用电缆挂钩全部采用优质化工原料生产，不掺加再生料等劣质原料，并且每批次均经过出厂检查试验，保证产品的实用安全性和可靠性。可以根据客户需求加工不同颜色的反光警示标志和矿用电缆挂钩特殊颜色加工（要有基本量，并可能会有色差），一般有有白、黄、红、蓝四种颜色。

我公司主要经营产品：C型电缆夹、H型电缆夹、O型电缆夹、U型电缆夹、电缆挂钩等煤矿机械配件。产品通过煤安认证。采用高分子改性复合材料，强度高、耐腐蚀、耐酸碱、耐冲击、韧性好。该电缆夹能更好的对采煤机电缆和水管提供保护。规格型号齐全，可以根据用户实际使用不断更新改进。