

eps装饰线条厂家 临沂创新欧式构件 禹城eps装饰线条

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | eps装饰线条厂家 临沂创新欧式构件 禹城eps装饰线条 |
| 公司名称 | 临沂创新欧式构件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市高新工业园 |
| 联系电话 | 13012791533 |

产品详情

EPS线条采用CAD设计软件进行设计，技术核心：准确定位技术。

EPS线条本身质地柔软，切割出来的线条有少许弯曲，很难做到准确定位。线条涂层厚度会有厚有薄，偏心现象较普遍。现采用耐磨准确定位系统，保证线条涂层的厚薄均匀，同心度一致、提高产品的质量、观感效果，使产品更上一个层次，误差率仅为0.5mm。

作为现在施工时使用较多的装饰材料-EPS线条，可以在不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落，远远超过JG149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》的相关验收标准。EPS构件施工时可以任意切割、拼接，也可以在外墙保温层施工完毕后粘结于其外部。

EPS构件在安装过程中应该遵循范规：

- 5.对于较大线条，eps装饰线条，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 6.安装时，若需拼接，应事先测量好拼接尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法，拼接时要求稍微用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。
- 7.拼接完灰缝应用灰刀勾平，使线条成为一体。干燥后，若线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 8.施工完的线条应注意成品保护，禹城eps装饰线条，严禁蹬踏、重物撞击，如有损坏，应将整块线脚剔除重装。

EPS线条随着房地产的发展已成为一种热门的建筑装饰材料，它的出现彻底颠覆了装饰线条只能用石膏的垄断地位。这种新型的大量使用，让石膏线条的使用量急剧下滑，敏锐的厂商也开始转型开始生产EPS线条。

EPS线条与GRC的不同点在于：材质、用途、特性这三方面，具体如下：

材质区别：

GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材，eps装饰线条批发，低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料，eps装饰线条厂家，及黄沙或石英砂构成。

EPS装饰构件是随外墙保温材料及GRC构件行业的退火炉发展延伸的一个新兴产品，主材以聚保温板为基础，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。

通过图片的比较。GRC和EPS二者的区别是很明显的，不管是在材料上还是用途上都有着较大的差异。

EPS线条切割技术。

现有市场的切割机只能一次性切割一根线条，功效特别低，而且准确性差，误差率高。以100mm*150mm线条为例，普通切割机8小时工作约切割300米线条，经过改进的高校切割机8小时可切割3000米，功效提高10倍，而且准确性好、误差率低。EPS装饰线条生产的关键是切割线条的效率和几何尺寸的准确性。没有这个保证，将直接影响生产量、产品质量，同时成本会大幅度提高，也不能满足大批量生产要求。

eps装饰线条厂家-临沂创新欧式构件-禹城eps装饰线条由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司（www.lyosgj.com）位于山东省临沂市高新工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前临沂创新欧式构件在檐口线脚中享有良好的声誉。临沂创新欧式构件取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。临沂创新欧式构件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdgrcgoujian.com）还是从事grc构件厂家，grc欧式构件，GRC装饰构件的厂家，欢迎来电咨询。