

不锈钢补偿器报价 不锈钢补偿器 巩义市晟兴管道

产品名称	不锈钢补偿器报价 不锈钢补偿器 巩义市晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

套筒式补偿器对氯离子含量无要求

套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~600 。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小(0.04~0.10)，不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

为保障补偿器两个方向的补偿量相等，设计时一定将双向补偿器布置在两个固定点中间。与补偿器两端相焊接的管段必须进行破口处理，焊后按要求进行水压试验(试压时应予旋紧填料室两端螺栓无泄露为止)。运行24小时后，必须将填料室两端螺栓再紧一次。为保证管道无侧向位移，只沿轴向伸缩，在伸缩管侧装导向支架。

补偿器运输时应避免撞击、历止剧烈贵动及机械损环，应保存在通风干燥处.堆放路齐禁止补偿器均可按较大安装长度安装，不需予拉或子压机器在使用过程中少不了日常维护，

不锈钢补偿器批发，为了机器的正常使用，还有保证机器的寿命，尽量每天在开机器前都检查一下能否正常运行。不锈钢补偿器

套筒式补偿器的内套筒与管道连接

套筒式补偿器的内套筒与管道连接，采用自压式动密封的原理与结构，它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动，能适应任何管道的密封要求。外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封，能耐高温，防腐蚀抗老化，适用温度-40至150，特殊情况下可达350。既能保证轴向滑动，又能保证管内介质不泄漏。

补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。

消音隔振：纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

通常情况下，总是将异型法兰分成若干弧段进行加工。首先，将毛坯锻成方坯，然后冷弯成弧段，不锈钢补偿器报价，退火去应力热处理后，拼成整圆在立车上加工到设计的形状和尺寸，后运至施工现场，再将若干弧段组焊成完整的异型法兰并与压力容器组焊。不锈钢补偿器

套筒补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器广泛用于城镇供暖，冶金，矿山，石油化工，建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管)，外壳，密封材料等组成。套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，不锈钢补偿器好用吗，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，不锈钢补偿器，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。不锈钢补偿器

不锈钢补偿器报价-不锈钢补偿器-巩义市晟兴管道由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司(www.gysxgdsb.com)位于河南省巩义市西村镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟兴管道在行业专用设备中享有良好的声誉。晟兴管道取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晟兴管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

