

防火阻燃布 江苏凯盾新材料 天津阻燃布

产品名称	防火阻燃布 江苏凯盾新材料 天津阻燃布
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

产品详情

凯盾公司新科功能性面料的分类主要有：预氧丝阻燃面料，PET阻燃面料、碳纤维阻燃面料、阻燃防静电面料、芳纶阻燃面料、等各种阻燃面料、抗油拒水面料、防蚊虫面料、抗紫外线面料等。新科生产的功能性面料具有优越的阻燃性能、高色牢度，手感柔软、无异味，高强度、低甲醛的优点。客户可根据自己的需求来选购。

的产品，的服务，的公司，天津阻燃布，凯盾公司生产企业在不断提高对自身的要求，才能够顺应行业的发展。

耐磨性 手套材料抗反复摩擦的圈数；

抗割性 手套材料抗切割物件的次数；

抗撕裂性 即撕裂手套材料中预先切开的孔需要多少单位的力；

耐穿刺性 即用标定的长钉刺穿手套掌面需要多大的力。防割面料

性能等级 1级 2级 3级 4级 5级

A 耐摩擦性 (单位：圈) 100 500 2000 8000 -

B 抗割性(单位：次数) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 C

C 抗撕裂性(单位：牛顿) 10 25 50 75 - D

D 耐刺穿性(单位：牛顿) 20 60 100 150 -

在了解等级划分规则后，这里对每个性能的测试方法进行简单的介绍。

A 耐磨性测试 将4个圆形的手套材料样本(6.45 cm²) 在已知的压力下(9 kPa)被摩擦，耐热阻燃布，对每个样本分别进行100、500、2000和8000圈的测试，性能等级是根据4次测试后的少的圈数而定。例如，测试A材料，阻燃毛毡布，假使在被摩擦500次时出现破损，防火阻燃布，则此A材料的耐磨性能等级是1级，依此类推；

B，抗割性测试

将2个样本在5牛顿大小的不间断力下进行测试，根据割破前所承受的圈数而确定等级；

防火阻燃布-江苏凯盾新材料-天津阻燃布由江苏凯盾新材料有限公司提供。江苏凯盾新材料有限公司(www.jiangsukaidun.com)是江苏无锡,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江苏凯盾新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江苏凯盾新材料更加美好的未来。