

福州电镀厂絮凝剂 电镀厂絮凝剂厂批发 惠祥净水

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福州电镀厂絮凝剂 电镀厂絮凝剂厂批发 惠祥净水 |
| 公司名称 | 巩义市惠祥净水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市豫联产业集聚区胡坡村 |
| 联系电话 | 13526555543 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市惠祥净水材料有限公司

粉末式的电镀厂絮凝剂在使用时注意事项

粉末式的电镀厂絮凝剂在使用时注意事项 1、粉状电镀厂絮凝剂絮凝剂不能直接投加到处理系统中。使用前需要先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。2、溶解粉状聚合物的水应是干净水（如自来水），不能是污水。常温的水即可，一般不需要加温。水温低于5 时溶解很慢，水温提高溶解速度加快，电镀厂絮凝剂厂批发，但40 以上会使聚合物加快降解，影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。3、聚合物溶液浓度的选择，一般建议为0.1%到0.3%，福州电镀厂絮凝剂，即1升水中加1到3克聚合物。

电镀厂絮凝剂

不同聚丙烯酰胺的应用领域：

一、阴离子聚丙烯酰胺APAM适用于浓度较高的带正电荷的无机悬浮物，以及悬浮粒子比较粗(0.01-1m m)，电镀厂絮凝剂供应商，pH值为中性或碱性的溶液。

二、阳离子聚丙烯酰胺CPAM适用于带负电荷、含有有机物质的悬浮物。

三、非离子聚丙烯酰胺NPAM适用于有机、无机混合状态的悬浮物分离，溶液呈酸性或中性。

四、离子聚丙烯酰胺CAPAM适用于悬浮物性质及PH值变化不定的污水处理。

在使用聚丙烯酰胺的时候需要注意的几点：1、溶解状态；2、水温；3、水质中悬浮物；4、水体的PH值状况；5、药剂与水质的溶液混合程度。电镀厂絮凝剂

由于皮革厂在生产过程中会产生大量的污水，而且污水的浓度高、碱性强、耗氧量高、悬浮物多等特点。同时皮革加工过程中添加了多种化学药品，在生产过程中还产生酸、碱、染料、硫化物、糖、油脂、蛋白质、毛纤维、皮屑、悬浮物等多种有机物和无机物阴离子聚丙烯酰胺是制革废水处理中常用的净水药剂，具有净水效果好、性价比高、可靠等优点，在废水处理中占有重要的地位。而且能有效去除80-95%的悬浮物和90%左右的胶体物质，电镀厂絮凝剂厂报价，对除去水中的细菌、病毒效果稳定。

阴离子聚丙烯酰胺在水处理中的作用主要包括电荷中和及压缩双电层作用，高分子架桥吸附作用等。在处理过程中使水或液体中悬浮微粒集聚变大，形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固液分离的目的。电镀厂絮凝剂

福州电镀厂絮凝剂-电镀厂絮凝剂厂批发-惠祥净水(推荐商家)由巩义市惠祥净水材料有限公司提供。巩义市惠祥净水材料有限公司 (<https://www.gyxjs.com>) 是从事“聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，聚合氯化铝铁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。