

家用全热新风系统如何安装 家用全热新风系统 中电新风制造厂家

产品名称	家用全热新风系统如何安装 家用全热新风系统 中电新风制造厂家
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

产品详情

家用中央新风系统加盟电话家用全热新风系统，家用中央新风系统招商加盟，家用中央新风系统怎样加盟，家用中央新风系统加盟方式家用全热新风系统

空气污染越来越严重，如何保证自己能够吸入健康的空气已经变成了家家户户都在考虑的问题，社会环境无法获得健康的新鲜空气，那么通过安装家用中央新风系统会不会有所改变?又该如何安装中央新风系统?

1、管道打孔

家用中央新风系统版本在安装的时候一定要注意打孔的目的利于管道的走向，打孔一定要在主机安装前完成，客户装修完毕的房屋，打孔前要做好防护工作，孔的大小是根据管道的尺寸来确定，位置要根据施工图纸定位准确。

2、主机吊装

主机安装位置悬在相对次要区域如储藏室、衣帽间等，这样能尽量避免机器运作的声音影响到睡眠休息。机器离风道不要过长，机器安装zui好能直接接触风道，机器至风口或烟道应尽量减少弯口，以减少阻力。

3、风口安装

风口的安装位置应符合设计图纸的要求，进风口要尽量尽量避免死角，使新风与室内污浊空气形成循环系统，保持室内空气的持续循环流通;排风口安装于卫生间及厨房吊顶上，室内空气通过排风口进入主机，再通过主机排向室外。

家用中央新风系统加盟代理，家用中央新风系统怎么加盟家用全热新风系统，家用中央新风系统品牌加

盟，家用中央新风系统如何加盟家用全热新风系统

4、管道安装

管道尽可能布置在室内装饰吊顶中，尽量少穿墙。家用中央新风系统的时候需要保证整个房屋的空气流通。管路与主机的连接的接缝处用锡箔布粘胶带固定胶带粘贴平整，不能皱起，接缝要粘包紧密，不能漏风，锡箔结合处需用扎带固定。

5、调试工作

使用前必须进行机器的调试，主要进行各项安全检查，新风机组主外机中的风机的试运转，查看新风系统是否运转平稳，有无异常振动与声响，后调试结果由业主验收。

家用中央新风系统能够改善室内空气环境，给家人提供一个健康干净的生活空间。不过在安装过程中需要考虑很多问题，才能保证施工的正确操作和顺利完成，建议邀请专业的安装团队进行操作。

家用新风系统批发家用全热新风系统，家用新风系统代理，家用新风系统招商家用全热新风系统，家用新风系统加盟

全热交换是新风系统中的一种，对于家用新风系统有全热交换吗？这个问题，可以回答你，当然是有的。其还具有以下一些特点。

一、节能。新风系统本身消耗就比较小同时还要热交换功能。无需开窗换气，家用全热新风系统如何安装，避免了冬季取暖、夏季开空调的能量损耗。

二、减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰，使室内更安静更舒适。

三、防尘。避免开窗带来大量的灰尘，有效过滤室外空气，保证进入室内的空气洁净。

家用新风系统效果怎样家用全热新风系统，家用新风系统工程项目，家用新风系统工程家用全热新风系统，家用新风系统规格尺寸

四、防霉除异味：将室内潮湿污浊空气排出，家用全热新风系统安装费用，异味，防止发霉，有利于延长建筑及家具的使用寿命。

五、对室外空气进行过滤，这样进入室内的空气就更干净新鲜

六、打造健康舒适室内环境。源源不断的将新鲜空气送入室内，并不间断地将室内的有害气体排出室外。减少家人患病几率。

七、安全方便。避免开窗引起的财产和人身安全隐患。即使家里没人，家用全热新风系统，也能自动通风换气。

作为家用新风系统全热交换，可以给我们带来更加舒适，健康的生活

家用新风系统加盟电话家用全热新风系统，家用新风系统招商加盟，家用新风系统怎样加盟家用全热新风系统，家用全热新风系统效果怎样，家用新风系统加盟方式

如果要购买家用新风系统的话，购买到合适的家用新风系统使用能够有好的使用效果，那我们大家要怎么样才能选购到一款好的家用新风系统使用呢?中电新风来为大家了解下这方面的情况，帮助大家有更好的使用效果。

首先计算排风量，根据套内面积计算，举个例子，房子套内面积90平，层高2.6米，那么体积就是 $90 \times 2.6 = 234$ 立方(如果抛去卫生间厨房等，实际上会小于这个体积)。行业标准是1-2个小时换一次气。一般需求是1小时换气一次。

因为新风管道较长，会有一些折损，通常末端损耗按70%计算，那么需要在1小时内换气量为 $234 / 0.7 = 334$ 立方。那么我们需要选型每小时334立方换气量的设备，所以选择350风量家用新风系统(每小时换气350立方)。

家用新风系统加盟代理，家用新风系统怎么加盟家用全热新风系统，家用新风系统品牌加盟，家用新风系统如何加盟家用全热新风系统

在选择家用新风系统设备时还要考虑层高，而全家用新风系统设备都比较厚，厨房吊顶可能需要30cm，各位可以根据自己的情况选择不同厚度的设备。

进出风口离着越远越好，这样保证污浊空气不会再重新被抽进室内，没条件的情况下，至少也要保证进风口。为了保证排出的污浊空气不会重新吸进来。

室内管道的选择：像350新风量这种设备，一般主管道160mm就够，分到各房间110mm就行。管道太小风会急促有声音，所以需要计算合理选择管道。

以上就是中电新风为大家介绍的家用新风系统选择的一些情况，大家可以作为参考进行了解选购家用新风系统，购买到一款好的家用新风系统使用，带来好的效果。

家用全热新风系统如何安装-家用全热新风系统-中电新风制造厂家由佛山市南海里水中兴五金电器厂提供。佛山市南海里水中兴五金电器厂(www.zd-xf.com)是从事“商用新风系统，空调风柜，管道换气扇，净化箱，新风机，通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴新浩。