

# 园林绿化养护 百通生态环境 徐州绿化

产品名称	园林绿化养护 百通生态环境 徐州绿化
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

## 产品详情

### 园林绿化工程水景工程——水池驳岸护坡

大型水体或规则水体常采用整式直驳岸，用砖、混凝土、石料等砌筑成整岸壁，而小型水体或园林中水位稳定的水体常采用自然式山石驳岸，园林绿化养护，以作成岩、矶、崖、岫等形状。在进行驳岸设计时，要确定驳岸的平面位置与岸顶高程。城市河流接壤的驳岸按照城市河道系统规定平面位置建造，而园林内部驳岸则根据湖体施工设计确定驳岸位置。如想了解更多的园林绿化工程的相关信息，欢迎致电咨询。

### 园林绿化工程排水相关介绍——园林排水系统的形式

污、雨水管道在平面上可布置成树枝状，并顺地面坡度和道路由高处向低处排放，应尽量利用自然地面或明沟排水，以减少投资。

常用的形式有：

1) 种用地形排水：通过竖向设计将谷、涧、沟、地坡、小道顺其自然适当加以组织划分排水区域，就近排入水体或附近的雨水干管，可节省投资。利用地形排水、地表种植草皮，别墅庭院绿化设计，坡度为5‰。

2) 明沟排水：主要指土明沟，也可在一些地段视需要砌砖、石、混凝土明沟，徐州绿化，其坡度不小于4‰。

3) 管道排水：将管道埋于地下，有一定的坡度，通过排水构筑物排出自然美观。

如想了解更多的园林绿化工程的相关信息，欢迎致电咨询。

喷水池的深度：应按管道、设备的布置要求确定。在设有潜水泵时，应保证吸水口的淹没深度不小于0.5 m，在设有水泵吸水口时，应保证吸水喇叭口的淹没深度不小于0.5m。水泵房多采用地下或半地下式，应考虑地面排水，地面应有不小于5‰的坡度，坡向集水坑。水泵房应加强通风，为解决半地下式泵房与周围景协调的问题，常将泵房设计成景观构筑物，如设计成亭、台、水榭或隐蔽在山崖、瀑布之下等。如想了解更多的园林绿化工程的相关信息，欢迎致电咨询。

园林绿化养护-百通生态环境(在线咨询)-徐州绿化由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司(www.tlbaitong.com)在花木这一领域倾注了诸多的热忱和热情，百通生态环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梅主任。