

# 电动防火阀生产厂家 舟山电动防火阀 天正奇虎深受信赖

产品名称	电动防火阀生产厂家 舟山电动防火阀 天正奇虎深受信赖
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

关于防火阀的维护：

我们在工业中使用防火阀的时候，要定期清洁防火阀，因为人们都希望不会发生火灾，所以防火阀将一直保持开放的状态。长时间下去，防火阀将落满灰尘，僵硬且反应迟钝。因为大多数时间一直处于开放状态，如果出现突发情况，能否保证防火阀在需要的时候有效关闭将成为关键，所以为了大家的安全，为了防火阀的准确的使用，我们在平常要注意它的维护，舟山电动防火阀，在统一维修的时候也应该先考虑防火阀的维护。

排烟防火阀的装置对于每一个建筑都是至关重要的，一般设备在机械排烟系统的管道上，这个时候平常呈封闭情况，发生火灾时翻开排烟，当排烟管道内烟气温度抵达280度时封闭，并在必定时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果，我们在安装的时候，电动防火阀批发，一定要注意防火阀应独自设支吊架，以避免发生火灾时管道变形影响其功用，防火阀应设备在紧靠墙或楼板的风管管段中，电动防火阀专业生产，防火分区隔墙两端的防火阀距墙表面不该大于200mm，防火阀两端各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料，防火阀的熔断片应装在朝向火灾风险性较大的一侧。

挑选适宜使用的防火阀时有些留心事项：

- 1.防火阀选用首要控制参数为规范等。

2.防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。

3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功用和适用范围

4.选用阀门时应留心阀门的功用，如常开还是常闭、主动封闭敞开、手动封闭敞开、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6.阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，电动防火阀生产厂家，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应选用耐腐蚀的金属材料，并翻滚灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可规范。

电动防火阀生产厂家-舟山电动防火阀-天正奇虎深受信赖(查看)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)为客户提供“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”等业务，公司拥有“天正奇虎,科代尔,颯能”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：国总。