

气动风批 气动扭力扳手气动工具尺寸 四川气动工具

产品名称	气动风批 气动扭力扳手气动工具尺寸 四川气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

带棘轮头扭力扳手: 棘轮头 扭力刻度 扭力调节旋钮

不带扳手头扭力扳手： 外接其它扳手头 扭力刻度 扭力调节旋钮

带棘轮头扭力扳手需要装上套筒才可以使用，不带扳手头的扭力扳手需要另外购买扳手头才可以使用。

经验总结：

普通的扳手没有扭力调节，扭力的紧固度全凭手感，四川气动工具，扭力不统一对产品有伤害。

扭力扳手有扭力值设定功能，达到扭力值会发出警告声实现了扭力基本统一，很好的保护了产品提供了产品的质量。

扭力扳手的操作方法

扭力扳手这款工具相信大家都很熟悉了！但是如何正确的使用，还是有很多人不知道！扭力扳手的操作方法：扭力扳手用于对需要观察其在施力过程中的力值变化且不确定所需要的力值大小的丈量 and 检定。扭力扳手一般用于较小扭力值的丈量，通常不会大于 20kg。扭力扳手应用范围较广，加固扭力时，只需要设定其要求值便可进行操纵。相对来讲比较简单。

3、大规格扭矩板子使用时，可外加接长套杆以便操作省力。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩小数据处。二、扭力扳手使用注意事项：

扭力板子是一种紧密控制螺栓和螺母锁紧力矩的专用工具，应按照下列要求正确使用：

1、不能使用预置式扭力板子去拆卸螺栓或螺母。

2、严禁在扭力板子尾端加接套管延伸力臂，以防损坏扭力板子。

3、按照需要调节所需的扭矩，并明确调节机构处于锁定状况才可以使用。气动风批(图)-气动扭力扳手
气动工具尺寸-四川气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司 (donriqd.1688.com) 是广东深圳,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。