

五洲同创空调制冷 全新风直膨式屋顶空调价格

产品名称	五洲同创空调制冷 全新风直膨式屋顶空调价格
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

产品详情

本地的风力前提会影响机组冷凝电扇的运行

本地的风力前提会影响机组冷凝电扇的运行。当电扇随风自在扭转时，会使冷凝器的氛围活动碰壁，而对单向扭转的电扇罩以避免以上征象产生。别的，微风会使较轻的RTU难以坚持稳定，以是本地的风力状况也应斟酌。

对付高层修建要斟酌起重机的功率能否受限，浙江全新风直膨式屋顶空调，因此在装配前应肯定机组分量。

抉择和装配机组时的注意事项；

机组的气密性和面板的防渗漏很紧张，雨、雪、尘土、冷热气流都邑随氛围渗透，全新风直膨式屋顶空调厂，使机组的容量降低，寿命低落。别的要斟酌屋顶的坡度，使机组坚持水平。机组的大批凝水要实时消除，全新风直膨式屋顶空调价格，由于存有积水时，会滋生微生物及藻类成长，影响氛围品德。凝水不该排放于屋顶上，国灰如许会低落屋顶外面层的寿命，一样平常可经由过程下水道排走。疏水器装配于机组外部，以防解冻。屋顶式机组的冷凝器盘管翅片，由于在室外氛围中，集灰征象重大，低落了冷凝器的事情效力。

屋顶式空调电源线及电表时应该多加注意

用过屋顶空调的用户应该非常清楚，在现代电器当中屋顶式空调属于较为耗电的一种，它在运转是电流较大，因此我们在选择屋顶式空调电源线及电表时应该多加注意，一定要按照屋顶式空调铭牌上来，并注意以下几点。

1. 电源应与机器铭牌要求相符（单相电压 $220V \pm 10\%$ 、50Hz；三相电压 $380V \pm 10\%$ 、50HZ）。

2. 根据屋顶式空调铭牌所注明的额定电流来选择空调专用电源线的截面积；

3. 同时应注意以下几点：1) 应设置有专用分支空调电路，即从主断路器（或电表）下端专门引出一路电路，供屋顶式空调专用；2) 导线如采取墙内暗敷方式，则应将导线截面积选大一个等级；3) 供电路应有接地；

4. 应配有相应的漏电保护装置。

【选择和安装机组时的注意事项】

机组的气密性和面板的防渗漏很重要，雨、雪、灰尘、冷热气流都会随空气渗入，使机组的容量下降，寿命降低。另外要考虑屋顶的坡度，使机组保持水平。

机组的大量凝水要及时排除，因为存有积水时，会繁殖微生物及藻类生长，影响空气品质。凝水不应排放于屋顶上，全新风直膨式屋顶空调哪家好，这样会降低屋顶表面层的寿命，一般可通过下水道排走。

疏水器安装于机组内部，以防。

屋顶式机组的冷凝器盘管翅片，由于暴露在室外空气中，集灰现象严重，降低了冷凝器的工作效率。

五洲同创空调制冷-全新风直膨式屋顶空调价格由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（www.wztctj.com）是天津天津市环保监测设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在五洲同创携全体员工热情欢迎各界人士垂

询洽谈，共创五洲同创更加美好的未来。同时本公司（www.tjwztc2.cn）还是从事天津热泵干化机，天津污泥干化机，天津污泥干燥处理的厂家，欢迎来电咨询。