

# 胶州平度即墨斯可络变频式螺杆空压机

产品名称	胶州平度即墨斯可络变频式螺杆空压机
公司名称	青岛德兰特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁橛山路260号
联系电话	0532-83196032 15908998661

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德国斯可络
用途	门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	SCR-125V
功率	90 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	10 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2500*1600*1900 (mm)
性能	低噪音	噪音	70 (dB)

### 斯可络

上海斯可络压缩机有限公司是一家从1989年就开始生产、销售、服务螺杆式空气压缩机，并拥有自主知识产权的高新技术企业，2000年更名迁址到上海金山北部工业区建成了行业内最大规模之一的空压机专业制造基地，占地80000多平方米。公司通过了iso9001:2000的质量管理体系审查，并率先获得了国家颁发的生产许可证证书。本着“以人为本，诚信经营，客户满意”的企业文化和经营理念以及一流的制造检测设备、先进的管理体系、优良的硬件设施吸引了大批的专业技术人才和管理人才。

公司以研究开发和生产螺杆式空气压缩机为主导，形成了以固定式、移动式、无油式、变频式等为主流的压缩机产品线。通过与德国进行密切的技术合作，不仅制造螺杆压缩机的核心部件。更是选用国际著名品牌的配套零部件。设计上运用三维建模、结构分析等先进的软件，确保产品设计满足客户要求；运用erp和6s的软件和管理，有效的保证客户的需求，同时使我们的产品具有品质优良，节能高效，稳定耐用，维护便利等特点。

公司现已组建“斯可络集团公司”，并本着“产业多元化，经营网络化、装备合理化、管理激发化、产品精品化、市场国际化、环境园林化、员工精英化”的方针政策。坚持内部提高员工的文化素质和专业素养，树立以用户满意为核心的价值观，将上海斯可络公司打造成一流的压缩机及空气技术提供商。在保持中国市场优势的同时，积极扩大国际市场，把斯可络品牌推向世界，让斯可络成为一流的国际品牌

## 斯可络空气压缩机

-----源于德国的品牌

-----上海市著名商标

-----上海市名牌产品

大尺寸的油气系统：采用超大尺寸的油气桶，内置大尺寸的油气分离器，有效降低压缩气体的流速，是含油量更低。由于有够大的容量空间，使我们在出厂之时已将冷却液装到所需量，免中途加油之忧，又节约了额外的成本。

常温进气：主机采用侧进上排，高低温区隔离的设计利于热能回收和常温进气，有效降低能耗。

环保底座：机组置于有弹性支座的折弯全封闭底座上，全封闭底座能减少声波通过建筑物的传播，确保无液体漏出，又得以保护环境。

模组化设计：系统的模组化设计，减少管路，使整机简洁明了。

无渗漏之忧：采用锥度加O形圈的双保险密封方式，彻底杜绝漏油。

多重安全保护：从压力、温度、电流、机械传动等全方位的安全保护，确保机械和人身安全。

全球化采购：90%核心部件选自世界工业发达国家。

人性化设计：为维护的方便性而设计的可全拆式隔音罩，结构简单，维修方便，使您更加轻松的解决问题。

进口品牌机头：5：6齿形，1.6：1长径比，产气量大，低转速运行，振动小，噪音低，有效发挥机头的稳定性能。

专利齿型：回吹孔小，气密性佳，加工精度高，确保容积效率。最大使用压力1.6mpa，最大工作压力1.8mpa，排气稳定，没有气脉流动。

高负荷轴承：耐高负载设计，耐工作压力1.8mpa，运转寿命更长，低尖端速度之额定运转。

高精度油气分离器：采用大尺寸油气分离器，经过三次高效分离，深层过滤使得排气含油量低于3ppm，压损仅为0.02mpa减少油污的排放，大大降低了下游设备的运行成本。

节能进气阀：高质量，高可靠性进气阀，有效控制机器的加载度，节省能耗，电磁阀使用寿命长达200万次以上，采用提升结构，无间隙可完全密封，无需气缸气动控制，无密封膜片等易损件。

电器控制元件：可靠的西门子核心电器控制元件确保机组长期稳定运行。

全自动联锁控制与运行管理：智慧型微电脑控制器，配合压力、温度、电流、信号、提供12项重要指标警示与13项安全保护措施，中英切换，全方位智能控制，给使用者最周到的服务，与最简易的维修资讯

。超大冷却器：超大冷却器体积设计，放30%的余量设计，能有效防止机器在高温环境下使用，不会压缩机因高温而引起积碳现象的发生。

无缝钢管和卡套接头：一般空压机制造为求节省成本，内部各输送管路皆为软管设计，但空压机运转不能避免的条件：油、温度和压力，会使软管加速老化，势必产生问题，斯可络采用无缝钢管卡套接头连接，杜绝管路泄露，同时降低油路压力损失。

重载空滤：高效率、低损压，进口空气过滤器，从压缩机源头控制进气质量，确保机器在复杂的工况下正常稳定运行。

合成专用润滑油：具有自清功能，减少积碳，油泥，确保机器稳定，延长机头使用寿命。