水汽板式换热器价格 水汽板式换热器 日照日新板式换热器

产品名称	水汽板式换热器价格 水汽板式换热器 日照日新板式换热器
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村(山东路北)
联系电话	17706333971

产品详情

板式换热器板片的设计厚度与其耐腐蚀性能无关,与换热器的承压能力有关。板片加厚,能提高换热器的承压能力。采用人字形板片组合时,水汽板式换热器生产厂,相邻板片互相倒置,水汽板式换热器价格,波纹相互接触,形成了密度大、分布均匀的支点,板片角子L及边缘密封结构已逐步完善,使换热器具有很好的承压能力。国产可拆式板式换热器承压能力已达到了2.5MPa。板片厚度对传热系数影响很大,厚度减小0.1mm,对称型板式换热器的总传热系数约增加600W/(m?K),非对称型约增加500W/(m?K)。在满足换热器承压能力的前提下,应尽量选用较小的板片厚度。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器,水汽板式换热器,板式换热器机组,中小型板式换热器,不锈钢板式换热器,可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备,欢迎新老顾客来电咨询。

导致板式换热器结垢的原因

凝固污垢

流体在过冷的换热面上凝固而形成的污垢。例如当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。温度分布的均匀与否对这种污垢影响很大。

生物污垢

除海水冷却装置外,水汽板式换热器原理,一般生物污垢均指微生物污垢。其可能产生粘泥,而 粘泥反过来又为生物污垢的繁殖提供了条件,这种污垢对温度很敏感,在适宜的温度条件下,生物污垢 可生成可观厚度的污垢层。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器,板式换热器机组,中小型板式换热器,不锈钢板式换热器,可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备,欢迎新老顾客来电咨询。

板翅式换热器(plate-fin heat exchanger)通常由隔板、翅片、封条、导流片组成。在相邻两隔板间放置翅片、导流片以及封条组成一夹层,称为通道,将这样的夹层根据流体的不同方式叠置起来,钎焊成一整体便组成板束,板束是板翅式换热器的核心,配以必要的封头、接管、支撑等就组成了板翅式换热器。

只有一层结构的称之为冷板(cold plate),常用电子模块散热。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器,板式换热器机组,中小型板式换热器,不锈钢板式换热器,可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备,欢迎新老顾客来电咨询。

水汽板式换热器价格-水汽板式换热器-日照日新板式换热器由日照日新换热设备有限公司提供。日照日新换热设备有限公司(www.rxhrq.com)在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,日新换热设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张经理。同时本公司(www.rzrzhbkj.com)还是从事钛板板式换热器板片厂家,山东钛板板式换热器,板式换热器钛板的厂家,欢迎来电咨询。