

水汽板式换热器价格 水汽板式换热器 日照日新板式换热器

产品名称	水汽板式换热器价格 水汽板式换热器 日照日新板式换热器
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

产品详情

板式换热器板片的设计厚度与其耐腐蚀性能无关，与换热器的承压能力有关。板片加厚，能提高换热器的承压能力。采用人字形板片组合时，水汽板式换热器生产厂，相邻板片互相倒置，水汽板式换热器价格，波纹相互接触，形成了密度大、分布均匀的支点，板片角子L及边缘密封结构已逐步完善，使换热器具有很好的承压能力。国产可拆式板式换热器承压能力已达到了2.5MPa。板片厚度对传热系数影响很大，厚度减小0.1mm，对称型板式换热器的总传热系数约增加600W/(m²K)，非对称型约增加500W/(m²K)。在满足换热器承压能力的前提下，应尽量选用较小的板片厚度。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，水汽板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

导致板式换热器结垢的原因

凝固污垢

流体在过冷的换热面上凝固而形成的污垢。例如当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。温度分布的均匀与否对这种污垢影响很大。

生物污垢

除海水冷却装置外，水汽板式换热器原理，一般生物污垢均指微生物污垢。其可能产生粘泥，而粘泥反过来又为生物污垢的繁殖提供了条件，这种污垢对温度很敏感，在适宜的温度条件下，生物污垢可生成可观厚度的污垢层。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

板翅式换热器(plate-fin heat exchanger)通常由隔板、翅片、封条、导流片组成。在相邻两隔板间放置翅片、导流片以及封条组成一夹层，称为通道，将这样的夹层根据流体的不同方式叠置起来，钎焊成一整体便组成板束，板束是板翅式换热器的核心，配以必要的封头、接管、支撑等就组成了板翅式换热器。

只有一层结构的称之为冷板(cold plate)，常用电子模块散热。

日照日新换热设备有限公司专业生产加工板式换热器，板式换热器机组，中小型板式换热器，不锈钢板式换热器，可拆板式换热器以及全焊接板式换热器等换热设备，欢迎新老顾客来电咨询。

水汽板式换热器价格-水汽板式换热器-日照日新板式换热器由日照日新换热设备有限公司提供。日照日新换热设备有限公司（www.rxhrq.com）在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，日新换热设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.rzrzhbkj.com）还是从事钛板板式换热器板片厂家，山东钛板板式换热器，板式换热器钛板的厂家，欢迎来电咨询。